

# 空气过滤棉批发 湖州空气过滤棉 苏州邦创机电

产品名称	空气过滤棉批发 湖州空气过滤棉 苏州邦创机电
公司名称	苏州邦创机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市城北西路1599号B5幢117室
联系电话	18012775723

## 产品详情

### 工艺流程

混棉-开松-二次开松-混棉箱-梳理-铺网-热风定型-冷却-切边卷曲1、混棉：依照客户的不同要求，按照不同的比例来配比纤维的纤维棉，称初重量后倒入搅拌机由机器转动搅拌，目的是把各种原料搅拌均匀。2、开松：将搅拌好的成团纤维，通过罗拉将均匀铺开的纤维团传送到刺辊装置，进行依次开送，纤维团经过强力的开松后，然后由风机送到二次开送装置。纤维团经过二次开送后由风机送到混棉箱，由毛斗震动进行混合。3、梳理：由锡林和道夫梳理车工内厚薄均匀，分布均匀的棉层传送到上屏，再由摇屏铺成网。4、铺网：由摇屏来回摆动，铺成均匀网层再由底屏送入烤箱。5、热风定型：将均匀的棉层送入烤箱，粗效空气过滤棉，在一定温度的烤箱低熔点纤维会将各种纤维抱合在一起从而形成合成纤维棉。6、冷风定型、切边卷曲：合成纤维棉经过冷风定型后，再经过压轴确定厚度，然后再经过规定值的切边，当长度达到指定的值后由热熔丝切断，然后成卷。

### 空气过滤棉安装货柜时的注意事项

空气过滤棉因为应用的行业较多，所以不仅仅是国内需要，国外同样需要，所以出口国外的空气过滤棉在装货柜时，就有一系列问题需要知道，不然装货柜时就会出现纰漏，出现装不下或者装不够的问题。

首先，在装柜之前，我们需要了解空气过滤棉的单卷的净重、毛重，净重，空气过滤棉价格，就是过滤棉除去包装的重量，毛重则是加上包装的重量，分别在称上称量或者用每平方米多少克来计算，都可以得出空气过滤棉的净重和毛重。

其次，要了解空气过滤棉单卷的体积，体积可以根据直径X直径X高度计算出来一卷的体积，再乘以数量，则可算出体积。这里需要注意的是，因为装货柜涉及到真空包装，我们需要根据使用者的要求，看是否需要真空包装，如果需要，则特别需要注意体积的计算，这样一来，体积计算就要根据压缩的大小来得出结论。压缩后的空气过滤棉厚度、平整度都有一定影响，在使用者对此要求不高的情况下，可以建议抽真空包装，如若要求高，湖州空气过滤棉，那么，则不能抽真空包装。

空气过滤棉的应用:

空气过滤棉的应用之广泛涉及到了很多大小场所，大到大型国家企业，铁路，航天工程、食品卫生、小到我们平时使用的日常生活用品都涉及到了空气过滤棉。

在生活中过滤棉被做成口罩，人们戴上口罩之后能有效的防止大量的吸入空气中的粉尘，还能防止疾病的伤害，让我们的呼吸系统能吸入干净的空气。

在工业上过滤棉被用在矿产、医疗、航天科技和工业发达地区，空气过滤棉批发，如表面处理，油漆涂装，喷涂，精密电子，光学电子，生物制药，食品生产，空气冷却等，这些环境需要流动的空气，却不能有粉尘，所以就需要用过滤棉将粉尘过滤掉，只让洁净的空气在相对封闭的空间里循环起来，从而达到生产运行的需要。

空气过滤棉批发-湖州空气过滤棉-苏州邦创机电(查看)由苏州邦创机电设备有限公司提供。“过滤棉,滤袋,滤芯,不锈钢滤瓶,净水器,过滤海绵,活性炭棉”就选苏州邦创机电设备有限公司(www.bangchuangjd.tz1288.com)，公司位于：苏州市城北西路1599号B5幢117室，多年来，邦创机电坚持为客户提供好的服务，联系人：胡仿松。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。邦创机电期待成为您的长期合作伙伴！