

初效过滤棉厂家 杭州初效过滤棉 邦创机电设备有限公司

产品名称	初效过滤棉厂家 杭州初效过滤棉 邦创机电设备有限公司
公司名称	苏州邦创机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市城北西路1599号B5幢117室
联系电话	18012775723

产品详情

空气过滤网选择指标_流量热性.空气过滤网的流量特性指的是在一定的进口压励下，通过空气过滤网的空气流量与过滤器进出口压力差之间的关系曲线。一般情况下，空气过滤网的压力损失要小于0.03Mpa，这种条件下能够保障空气过滤网保持良好的过滤效率。影响空气过滤网流量特性的因素主要是通风管道的空气阻力和滤芯质量。

空气过滤网选择指标一分水效率

空气过滤网的分水效率指的是分离出来的水分与过滤系统进风口空气中所含水分的比值，一般情况下，要求空气系统的分水比应不于80%，如果水分比过低，可能会使空气中的湿气过重。影响分水比的主要因素是导流板，当空气中的水分与导流板相撞之后，将会在惯性的作用下逐渐凝成液滴。

使用空气过滤棉的注意事项：空气过滤棉作为一种过滤材料他的使用范围也是有限的，初效过滤棉厂家，我们在使用的时候需要使用到点子上才能更加有效的发挥出过滤棉的效果，初效空气过滤棉，还有就是它的工作环境的选择问题了，在面对比较脏污的环境的时候，也许它是有能力去完成处理的，但是我们也还是需要对这一点引起重视，而只有这样才能够达到一个比较理想的使用效果。过滤棉在清洗和更换的时候注意不要用力撕扯和太热的水去清洗，一面造成过滤棉的破损。

苏州邦创机电设备有限公司 经销批发的过滤棉、滤袋、滤芯、不锈钢滤瓶、净水器、过滤海绵、活性炭棉畅销消费市场，无纺布初效过滤棉，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。

空气过滤棉主要是过滤空气中的尘埃粒子。空气过滤棉根据材质的区别分为：无纺布，合成纤维过滤棉、玻璃纤维过滤棉、活性炭过滤棉、合成纤维高温过滤棉等。空气过滤棉按国标（GB/T14295）可分为：初（粗）效，中效，高效，按欧标可分为：G1，G2，G3，杭州初效过滤棉，G4，F5，F6，F7，F8。

初效过滤棉厂家-杭州初效过滤棉-邦创机电设备有限公司由苏州邦创机电设备有限公司提供。苏州邦创机电设备有限公司（www.bangchuangjd.tz1288.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！