

# 瑞尔环保废水设备 天津乳化废液处理设备安装

产品名称	瑞尔环保废水设备 天津乳化废液处理设备安装
公司名称	天津开发区瑞尔环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津滨海高新区海泰国际产业基地
联系电话	13820515185

## 产品详情

### （一）正常污水处理装置操作流程

启动曝气池风机 启动调节池提升泵 启动回流泵 打开曝气池出水闸门 启动消毒设备。

### （二）实际调试期间具体操作步骤

1、污水注满接触生化池。

2、启动风机，对池内污水进行曝气充氧连续运行3天。

3、重新进水2小时，继续曝气充氧1天；重新进水4小时，继续曝气充氧1天；重新进水6小时，继续曝气充氧1天。

4、如步骤3每天进水时间相对延长，经过15天后污水已正常进水，池内出现明显絮状体或上清液透明时，表明生物菌基本培养成功。

在逐步增加进水时间的过程中，如果水质无改善，或改善不明显，则增加曝气时间至水质好转，再重新进水。（冬季可适当增加闷曝时间。）

5、同时也可观察接触生物池内填料情况，如填料上长出橙黄或橙黑色的一层膜即以培养好生物膜，此时出水清晰，感官较好，此时微生物驯化基本完成，设备可转入正常运转。

6、微生物的驯化需要较长时间，如有现成的活性污泥，则尽量用现成的活性污泥，天津乳化废液处理设

备直销，这样可加快生物膜的形成。

## 印染污水处理设备适用范围

### 印染污水处理设备适用范围

该一体化印染污水处理设备适用于针织印染污水、毛染整污水、丝绸染整污水、化学纤维染整污水、机织棉及棉混纺织物染整污水等其他各类高、中、低浓度印染污水等印染污水的处理。

### 工艺说明

废水经管道收集后自流进入废水处理站，经机械格栅去除废水中较大的漂杂物，自流进入调节池，均质均量后经提升泵提升至气浮机，天津乳化废液处理设备，废水在气浮机中首先与投加的絮凝剂进行絮凝反应，在曝气机的作用下形成较大的“矾花”。出水自流进入厌氧反应池进行厌氧反应，天津乳化废液处理设备厂家，厌氧反应过程中废水中的大分子污染物发生碎解断链过程，使之性能发生改变。为后序的好氧反应过程创造条件，经过预处理的废水自流进入接触氧化池进行好氧处理，废水经过充氧的混合液浸没全部填料，并以一定的流速流经填料，由于填料上布满生物膜，废水与生物膜广泛接触，在生物膜上微生物的新陈代谢作用下，废水中的有机物得到有效去除，废水得到净化。

磁混凝工艺在常规中混凝沉淀工艺中添加了磁粉，并使磁粉与混凝絮体有效结合。由于磁粉的比重大，因此大大增加了混凝絮体的比重，加快了絮体的沉降速度。磁混凝工艺同时设置了污泥回流系统，使得污泥中磁粉及混凝剂循环使用，天津乳化废液处理设备安装，有利于节约混凝剂用量。剩余污泥中经过磁粉回收后排出本系统。医院污水来源及成分复杂，含有病原性微生物、有毒、有害的物理化学污染物和性污染等，具有空间污染、急性和潜伏性等特征，不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径和严重污染环境。

瑞尔环保废水设备-天津乳化废液处理设备安装由天津开发区瑞尔环保科技有限公司提供。天津开发区瑞尔环保科技有限公司（[www.tjwssb.com](http://www.tjwssb.com)）为客户提供“环保设备,污水设备,废水设备,生活污水设备,工业污水设备”等业务，公司拥有“瑞尔”等品牌，专注于环保产品代理等行业。欢迎来电垂询，联系人：瑞经理。