

联组V带 上海联组带 梓瑞鑫

产品名称	联组V带 上海联组带 梓瑞鑫
公司名称	苏州梓瑞鑫传动机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市城北西路1599号E3幢102室
联系电话	18951100277

产品详情

输送带接头下料长度公式计算:

$$L=L_{内}+(n-1)S+1/2B \text{ (单条)}$$

$$L=M[L_{内}+(n-1)S]+1/2B \text{ (多条)}$$

式中 $L_{内}$ —环形输送带内周长(米)

B —输送带宽度(米)

n —布层数

s —每层布层差级长度 (米)

M —输送带相接条数

pu带编辑PU输送带介绍：PU环保型材料：聚氨酯(PU)作为输送带的生产原材料，产品配方科学合理，符合食品卫生标准可与食品直接接触，色泽适度，联组V带，无异味。并且具有：耐油、耐腐蚀、耐寒、耐切割等特性。聚氨酯(PU)输送带使用经过特殊处理的高强度人工合成聚氨酯织物作为承载骨架，涂覆层由聚氨酯(PU)树脂制成。

选择胶带型号是根据所传递的功率胶带速度来决定的，这里面有不少学问。选取的型号应与选用的三角胶带相适应，否则三角胶带在皮带轮槽内会出现不正常各类型三角带的情况，换用三角胶带时，带上旧带到农机部门购买，橡胶联组带，以防将型号搞错 [2]。安装安装前，上海联组带，如果两轴中心距是可调整的结构，应先将中心距缩短，盖茨联组带，胶带装好后再按要求调整好中心距；如果两轴中心距是不可调整的，则可将一根三角带先套入轮槽中去，然后转动另一个皮带轮，将三角胶带装上，用同样方法将一组三角胶带都装上。2、张紧力太大：同步带所承受的张力太大，形变较严重，其会让同步带的使用年限减低。3、同步带上留有杂物：若同步带上留有油脂等脏物，因为脏物里包含了化学物质、其可进入同步带，破坏它的材料结构构成。4、同步带轮没有对正：若同步带轮没被对正会致使同步带出现

打滑、扭曲及内部出现发热磨损的情况，因此同步带轮一定要对正。联组V带-上海联组带-梓瑞鑫(查看)由苏州梓瑞鑫传动机械有限公司提供。苏州梓瑞鑫传动机械有限公司(www.szzrx.com.cn)是江苏苏州，五金配件的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在梓瑞鑫传动机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创梓瑞鑫传动机械更加美好的未来。