

# 必力信 磁栅尺与光栅尺 海口光栅

产品名称	必力信 磁栅尺与光栅尺 海口光栅
公司名称	苏州必力信光电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市玉山镇丁泾路158号
联系电话	13814988065

## 产品详情

苏州必力信光电有限公司是中国z大的光栅数显网络销售平台，专业销售影像测量仪，光栅数显，安全光栅，安全光幕和维修，此外本公司生产和销售加长型光栅尺，磁栅尺与光栅尺，磁栅尺，球栅尺，范围为3米到100米具有可靠性高，价格合理，性能稳定，功能种类多的特点。

什么是增量式光栅尺和绝对式光栅尺？

1、什么是增量式光栅尺和绝对式光栅尺？

1) 增量式光栅尺决定当前位置的方式是由原点开始数测量步距或细分电路的计数信号数量。增量式光栅尺带有参考点，开机时必须执行参考点回零，海口光栅，操作非常简单、快捷。

2) 绝对式光栅尺无需执行参考点回零操作就能直接提供当前位置值。光栅尺的绝对式位置值通过串行接口进行传输。

苏州必力信光电有限公司是中国z大的光栅数显网络销售平台，专业销售影像测量仪，光栅数显，安全光栅，安全光幕和维修，此外本公司生产和销售加长型光栅尺，磁栅尺，球栅尺，范围为3米到100米具有可靠性高，价格合理，性能稳定，功能种类多的特点。

Bica/BiGa必嘉光栅尺1u光栅尺5u光栅尺光标尺计数尺光学尺电子尺传感器技术参数：

1、栅距：0.02mm（50线对/mm）、0.04mm（25线对/mm）

- 2、分辨率：0.0005mm、0.001mm、0.005mm、0.01mm
- 3、输出信号：
  - (1) TTL方波
  - (2) HTL方波 (12v、15v、24v)
  - (3) EIA-422-A信号
  - (4) 正弦电压信号1Vpp
  - (5) 正弦电流信号11uApp
- 4、量程：30米内任意选择
- 5、精度： $\pm 0.003\text{mm}$ 、 $\pm 0.005\text{mm}$ 、 $\pm 0.008\text{mm}$ 、 $\pm 0.01\text{mm}$  (20° 1000mm)
- 6、参考标记：间隔50mm、间隔200mm、全量程任意位置设一个绝对位置参考点 (ABS)
- 7、工作温度：0° --45°
- 8、响应速度：30m/min、60m/min、120m/min
- 9、必嘉光栅尺存储温度：-40° --55°

苏州必力信光电有限公司是中国最大的光栅数显网络销售平台，专业销售影像测量仪，光栅数显，安全光栅，安全光幕和维修，此外本公司生产和销售加长型光栅尺，磁栅尺，光栅电子尺公司，球栅尺，范围为3米到100米具有可靠性高，价格合理，性能稳定，功能种类多的特点。

## 机床改造

大多数企业的生产机床为普通机床，生产设备陈旧落后，由于丝杠、导轨、进刀手轮间隙大、磨损厉害，用这种设备加工出来的产品普遍存在质量差，精度低，成本高，供货周期长等问题，已经不能适合当今企业所面临的竞争需要。由于数控机床的成本较高，如企业靠重新购买新设备，需要大量资金，一般的企业难以承受，光栅尺哪家好，为此，把普通机床改造为数控机床是提高机床数控化率的捷径和有效手段。普通机床改造成经济型数控机床后，可以大大提高自动化程度和生产劳动效率，提高原机床的加工精度，加工出普通机床难以加工各种外形比较复杂的工件，具有投资少、见效快等特点。

车床数显改造后，带有清零；预设数；自动分中；公英制转换；坐标/相对坐标/200组用户坐标显示转换；停电记忆；200点辅助零位功能；寻找机械原点；线性误差修正等功能，同时还带有直半径转换、锥度测量功能。

必力信(图)-磁栅尺与光栅尺-海口光栅由苏州必力信光电有限公司提供。苏州必力信光电有限公司(www.zggssx.com)位于昆山市玉山镇丁泾路158号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前苏州必力信光电在光学计量标准器具中享有良好的声誉。苏州必力信光电取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。苏州必力信光电全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。