

# 大型台车炉公司 合肥台车炉 南京承硕炉业公司

产品名称	大型台车炉公司 合肥台车炉 南京承硕炉业公司
公司名称	南京承硕炉业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国江苏省南京市栖霞区龙潭经济开发区
联系电话	13851588565

## 产品详情

全纤维台车炉产品系列：

- 1.全纤维台车炉产品系列：1.高温系列（炉温0~1200℃）台车式加热炉(5吨-100吨)适用于高合金钢的高温正火、退火、淬火、轧辊高温退火和不锈钢零件的固溶处理加热；
- 2.中温系列（炉温0~950℃）台车式加热炉(5吨-100吨)适用于一般金属零件，燃气台车炉，在空气中进行正火、退火、淬火等热处理加热。高速钢材料和轴承钢材料的装罐退火；
- 3.低温系列（炉温0~750℃）台车式加热炉(5吨-200吨)适用于钢制零部件的回火、低温退火、型芯烘干；
- 4.台车炉适用于管材、冷拔型钢、直线材、盘料的装罐退火加热等；5.双门双台车加热炉适用于被处理材料半连续式生产的加热工艺。炉子。

大型台车式电阻炉结构简介：

大型台车式电阻炉采用多台微电脑程序自动控温柜，将大型台车式电阻炉分为多区独立热处理工艺曲线自动控温。由于升温斜率可任意设定，特别适用于高锰钢铸件超低速率升温的特殊工艺要求，合肥台车炉，达到热处理工艺效果。以专业技术的发热元件设计，配合温控系统，多段热处理分区技术保证了热处理大型工件时的炉温均匀性。

台车行走机构：是用利用卷扬机和钢丝绳来拖动。

炉底板采用cr.mn.n耐热铸钢件，常用温度 900℃，高温台车炉，确保在使用中不变形、不氧化、不开裂，还可防止工件上的氧化物落到台车上砖槽内的电热元件上。

电炉加热元件采用铁铬铝(ocr25al5)耐高温电阻带，大型台车炉公司，绕制成表带式安装在炉三侧、底部加热元件采用螺旋状电阻丝加热方式。

电气控制 温度控制主回炉采用大功率双向可控硅调功触发，温控仪采用选用上海国龙tcw-32a温控仪，实现稳定电流和节能的目的。温控系统采用六区控制。

大型台车炉公司-合肥台车炉-南京承硕炉业公司由南京承硕炉业科技有限公司提供。大型台车炉公司-合肥台车炉-南京承硕炉业公司是南京承硕炉业科技有限公司（[www.njchengshuo.com](http://www.njchengshuo.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：王经理。