

# 多孔烧结砖 芜湖烧结砖 万氏古典园林

产品名称	多孔烧结砖 芜湖烧结砖 万氏古典园林
公司名称	鸠江区万氏古典园林建材商行
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区南翔万商建材城三街6栋1376号
联系电话	18855300720

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：鸠江区万氏古典园林建材商行

### 烧结砖墙体裂缝的预防

用烧结砖砌筑的墙体可能会存在一些裂缝，空心烧结砖，如果不对这些裂缝做好处理和预防工作，那么就会严重影响后期的施工质量和使用安全。所以下面万氏古典园林小编就来给大家介绍一下该产品墙体裂缝的预防方法有哪些。

- 1、在施工之前，要考虑到基础施工开挖不得破坏基底的原状土，超深应该采用人工地基且地基承载能力需要大于地基承载能力。
- 2、烧结砖砂浆配比应该结合现场材质情况，由有资质实验室确定，并根据现场材质变化及时调整；在满足砂浆和易性前提下，控制好砂浆强度。
- 3、必要加强施工管理，从而提高烧结砖砌筑的质量。一定要保证灰缝砂浆饱满度和厚度，控制砖含水率，严禁干砖砌筑或是施工中砖浇水过多；内外墙砌筑时，尽量做到同步砌筑，减小留搓部位，以利于房屋的整体性。在墙体相邻部位砌体施工高度不应过高。当建筑物各部分存在荷载差异时，要合理安排施工工序。先建重、高部分，后建轻、低部分；先做主体部分，后建附属部分，利用施工时间差，也可以预先调整一部分沉降量，减少沉降差。针对屋面保温层的施工，墙体或保温砌块需要不但要保证松散保温材料的质量，还需控制保温层的厚度。施工时尽量避开高温或寒冷季节，以减少季节温差，不可避免时，一定要加强烧结砖工程的养护降温和保温措施。必要时设置后浇带，以解决混凝土施工中的内应力问题。加强施工队伍的管理，多孔烧结砖，提高施工队伍的素质和责任心，把施工过程中造成砌体开裂的人为因素降至较低。

所以大家在砌筑烧结砖墙体时，一定要根据以上这些内容做好预防处理工作，从而提高该施工质量，降低其墙体发生裂缝的可能性。

## 怎么利用烧结砖的废料

烧结砖是一种比较常用的砖制品，之所以能够使用的这么广泛这也主要得益于它优良的使用性能，很多人比较关心烧结砖的在生产过程中的一些废料怎么处理，其实这些是可以再次利用起来的，下面我们就来了解下烧结砖的废料的使用价值。

1、烧结砖废料可以运用到园林、陆地景观建设项目中，它是培养基母体的构造材料，被破碎及分类后的废弃材料，有着高的颗粒强度同时还有比较好的保水能力所以烧结砖的废料具备了作为绿化拾母体构造材料及作为培养基骨料物质的先决条件。

2、其实它的废料用途远远超出了屋顶绿化用的培养基的范围，在苗床的沙砾垫层、草坪垫层、绿化带铺面材料、路边树坑的培养基等也有使用。

3、在绿化工程上也可利用废旧烧结砖及焙烧生产过程中的废品，其方法多种多样，如专门的利用方法、单一用途的利用方法、高标准的方法、调节环境及在回收利用等，其用途正在不断地增多，同时它在绿化方面的应用也在不断地增加。

通过以上的分析烧结砖的废料也可以发挥其自身价值，我们在使用该产品的时候尽量本着不浪费的原则，使其发挥到所用地方去，这样也可以给我们环境带来好的影响。

烧结砖坯在干燥过程中为什么会出现风裂？解决的办法有哪些？

烧结砖坯风裂产生的原因和解决办法是：

(1)加强原料风化和湿化，各种原料和内燃料掺配应均匀，及时清除原料中的杂质以保证坯体干燥收缩均匀一致。

及时检修原料制备设备，使其符合工艺技术要求，以保证原料的破碎、搅拌质量。防止由于设备原因，造成原料破碎、搅拌、挤出等上面工序造成不均匀而使坯体开裂。

及时检修更换挤出机绞刀，芜湖烧结砖，防止由于绞刀磨损过大，原料挤出速度不平衡，烧结砖，坯体密实度不一致而使干燥收缩也不一致产生的裂纹。

保持切条机的平整，修理或更换挤出机的机口，以防止由于切条机的不平整，泥条通过时被弯折，造成坯体开裂；防止挤出机的机口四角水(油)路不均匀而产生的裂纹。

多孔烧结砖-芜湖烧结砖-万氏古典园林由鸠江区万氏古典园林建材商行提供。鸠江区万氏古典园林建材商行(whwanshi.tz1288.com)是一家从事“仿古瓦”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“仿古瓦”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使万氏古典园林在砖、瓦及砌块中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！