

苏州耐尔博士空压机械 空压机后处理厂家 常德空压机后处理

产品名称	苏州耐尔博士空压机械 空压机后处理厂家 常德空压机后处理
公司名称	苏州耐尔博士空压机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴江区交通南路1588号
联系电话	13701413233

产品详情

把空压机的进气管和消声坑道连接，使空气通过消声坑道进入空压机。采用消声坑道可使空压机的进气噪声大大降低，空压机后处理厂家，使用寿命也比一般消声器长。建立隔声罩在空压机的进、排气口安装消声器或设置消声坑道以后，空压机后处理装置，气流噪声可以降到80db(a)以下，但空压机的机械噪声和电机噪声仍然很高，因此还应在空压机的机组上安装隔声罩。4、悬挂空间吸声体：在佛山凌格风空压机站，高大空旷的厂房混响很重。若在厂房顶棚分散悬挂吸声体，厂房的噪声可降低3-10db(a)，混响时间降低5-10s。

运行作业：5、各部螺丝、销子等无松动现象。6、各仪表指示、各部油位、油温、排气温度及气压等，应符合说明书规定的要求。7、操作人员应经常注意空压机的运转情况，常德空压机后处理，特别是下列几个项目。7.1 二级排气压力或排气温度；7.2 配电屏上电流表读数；7.3 润滑油油位；7.4 压缩机或电动机声响；7.5 一、二级气缸的压力；7.6 系统有无漏气现象。

运行作业：1、发动机在高温下严禁加入冷却水，应当在停机冷却之后再补充冷却水。2、检查自动调压系统工作的灵敏度和正常性，并判明空压机有无异常响声以及漏气的现象，空压机后处理设备，待一切正常后，即可正式运转使用。3、电动机及机械部分应无异常响声和震动。4、导线各部连接处应无过热现象，开关柜和电动机应无烧焦及其它不正常气味。

苏州耐尔博士空压机械-空压机后处理厂家-常德空压机后处理由苏州耐尔博士空压机械有限公司提供。苏州耐尔博士空压机械有限公司 (sznebs.com/) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。耐尔博士——您可信赖的朋友，公司地址：苏州吴江区交通南路1588号，联系人：彭经理。