

板框压滤机价格 衢州板框压滤机 选择君石环保

产品名称	板框压滤机价格 衢州板框压滤机 选择君石环保
公司名称	杭州君石环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区塘栖
联系电话	18058164895

产品详情

板框压滤机用于固体和液体的分离。与其它固液分离设备相比，压滤机过滤后的泥饼有更高的含固率和优良的分离效果。固液分离的基本原理是：混合液流经过滤介质（滤布），固体停留在滤布上，并逐渐在滤布上堆积形成过滤泥饼。而滤液部分则渗透过滤布，成为不含固体的清液。

随着过滤过程的进行，滤饼过滤开始，泥饼厚度逐渐增加，过滤阻力加大。过滤时间越长，分离效率越高。特殊设计的滤布可截留粒径小于1 μm的粒子。压滤机除了优良的分离效果和泥饼高含固率外，还可提供进一步的分离过程：在过滤的过程中可同时结合对过滤泥饼进行有效的洗涤，从而有价值的物质可得到回收并且可以获得高纯度的过滤泥饼。

板框压滤机是一种间歇式的加压过滤设备，用于各种介质过滤，过滤效果好，滤饼含水率低。我厂生产的自动系统板框压滤机采用积木式结构，板框压滤机报价，各部分结构合理，联结简单，使用不同的组合，适用于不同用户的要求。整机具有自动化程度高，生产能力大，能够在高压下操作，滤饼种含液率低，单位产量高，占地面积小等特点：其使用效果可与进口压滤机媲美。

板框压滤机操作人员熟悉说明书的内容，并严格按照说明书的要求操作、调整、使用和维修。选择滤布时，板框压滤机多少钱，滤布不得损坏，密封面不得起皱或重叠。务必检查整台机器是否为零，部件安装是否正确，紧固件是否紧固，液压系统是否漏油，传动部件是否灵活可靠。

压滤机在生产运行过程中，经常会出现清洗完滤板后，板与板之间的泄漏量加大的情况，若滤布、滤板、压紧设施、油压无异常的情况下，一般都是由于操作的原因导致的。

在清洗滤布，回收滤饼后，往往习惯利用液压压紧装置压紧所有滤板，当压力达到额定压紧力后，就开始投用压滤机。但是这个自动压紧过程中，滤布与滤板密封面的贴合不好，就会容易导致滤布上有褶皱，压紧后密封面有褶皱，投料后滤板介质泄漏量就会比正常状态大；滤布孔与滤板孔没有对准，也会导致滤液无法正常流通，压降会增大，导致压滤机清洗周期缩短；滤布支撑吊杆脱落或滤布没有系紧脱落，衢州板框压滤机，压紧后会直接导致密封失效，泄漏量增大，而滤板将会直接损毁，无法修复。

板框压滤机价格-衢州板框压滤机-选择君石环保由杭州君石环保科技有限公司提供。杭州君石环保科技

有限公司 (www.hzjunshihb.com) 为客户提供 “ 压滤机 ” 等业务，公司拥有 “ 君石 ” 等品牌，专注于过滤器、过滤设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：吴经理。