

化工用塑料阀门 塑料阀门 晟明管阀件

产品名称	化工用塑料阀门 塑料阀门 晟明管阀件
公司名称	江苏晟明管阀件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省镇江市扬中市经济开发区
联系电话	13852992556

产品详情

聚丙烯具有许多优良特性：

- 1、相对密度小，仅为0.89-0.91，是塑料中最轻的品种之一。
- 2、良好的力学性能，塑料阀门，除耐冲击性外，其他力学性能均比聚乙烯好，成型加工性能好。
- 3、具有较高的耐热性，连续使用温度可达110-120 。
- 4、化学性能好，几乎不吸水，与绝大多数化学药品不反应。
- 5、质地纯净。
- 6、电绝缘性好。
- 7、聚丙烯制品的透明性比高密度聚乙烯制品的透明性好。

它有很多优点但也有缺点：

- 1、制品耐寒性差，低温冲击强度低。
- 2、制品在使用中易受光、热和氧的作用而老化。
- 3、着色性不好。
- 4、易燃烧。
- 5、韧性不好，静电度高，染色性、印刷性和黏合性差。

聚丙烯阀门原材料聚丙烯为无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，化工用塑料阀门，密度只有0.90--"0.91g/cm³，是目前所有塑料中最轻的品种之一。它对水特别稳定，在水中的吸水率仅为0.01%，分子量约8万—15万。成型性好，但因收缩率大(为1%~2.5%) .厚壁制品易凹陷，对一些尺寸精度较高零件，很难于达到要求，制品表面光泽好。

FRPP手柄对夹蝶阀/D71X-6S/塑料阀门FPPR蝶阀

规格有DN50 DN65 DN80 DN100 DN150 DN125 DN200等

化工用塑料阀门-塑料阀门-晟明管阀件由江苏晟明管阀件有限公司提供。江苏晟明管阀件有限公司（www.cmgfj.com）是一家从事“FRPP管,PPH管,PE管,HDPE管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“江苏晟明,晟明管阀件”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使晟明管阀件在塑料管中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！