

橡胶密封圈生产厂家 第二橡胶厂 橡胶密封圈

产品名称	橡胶密封圈生产厂家 第二橡胶厂 橡胶密封圈
公司名称	莒县第二橡胶厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市岚山区中楼镇马亓河东村
联系电话	13606331706 13606331706

产品详情

如何使用和保存橡胶O型圈?

首先我们要知道O型圈一般的不可以重复使用的，其次O型圈在装入沟槽中时，橡胶密封圈生产厂家，注意不要将O型圈发生扭曲，并且可考虑在沟槽及O型圈上涂上密封介质。

还有一点，橡胶O型圈在不使用的情况下我们尽量不要打开O型圈原包装，以免O型圈上附着有灰尘或混入异物可能造成O型圈损伤。

如果是要保存O型圈的话，则应尽量避免阳光直射或放置在锅炉等高温热源附近避免促使O型圈提前老化。

密封圈成型后喷霜现象的危害

喷霜指液态或固态橡胶化合物成分从内部到表面的现象迁移。常见的形式上有“喷粉”、“喷油”和“喷蜡”。“喷粉”是橡胶化合物硫化剂，促进剂，橡胶密封圈厂家，活性剂，填料和其它成分沉淀橡胶粉末（或硫化橡胶）表面，形成类似霜层的层;喷蜡是塑料蜡的蜡添加剂化合物表面层淀积膜;橡胶化合物是注射柔软剂，润滑剂，增塑剂和沉积表面形成一层油其他液体组分。

喷霜不仅影响密封圈的外观质量，使产品表面出现白色，黄色，灰锅，泛蓝。有时明亮，橡胶密封圈规格型号，表面无光泽。但也影响了工艺性能和硫化橡胶的物理性能，塑料材料，橡胶密封圈，以降低粘性，不易塑造和影响橡胶，织物及制品金属框架的粘接性能。

密封圈的主要表现除了密封环材料的一般要求外，密封环还必须遵守以下条件：

- (1) 灵活而有弹性;
- (2) 适当的机械强度，包括膨胀强度，伸长率和撕裂强度。
- (3) 性能稳定，不易在介质中膨胀，热收缩率低（焦耳效应）。
- (4) 易于加工和成型，并且可以保持准确的尺寸。
- (5) 不要腐蚀接触表面，不要污染介质。

满足上述要求的合适和常用的材料是橡胶，因此密封环大多由橡胶材料制成。橡胶种类很多，并且有新的橡胶种类。在设计和选择时，有必要了解各种橡胶的特性并作出合理的选择。

橡胶密封圈生产厂家-第二橡胶厂(在线咨询)-橡胶密封圈由莒县第二橡胶厂提供。莒县第二橡胶厂（dierxiangjiao.tz1288.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。第二橡胶厂——您可信赖的朋友，公司地址：山东省日照市岚山区中楼镇马亓河东村，联系人：王彦明。