

# 厂家直销反光丝 无锡文祺工贸 反光丝

产品名称	厂家直销反光丝 无锡文祺工贸 反光丝
公司名称	无锡市文祺工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省江阴市云亭街道花山工业园区薛家村315-3号
联系电话	18626089580 18626089580

## 产品详情

(1) 轮廓标应该使用高反射性能的反光材料，反光丝，以提高远距离就开始勾画道路线形和提示路边设施的能力；就轮廓标的特性而言，根据使用目的和材料特点，有几点是应该明确的：

(2) 在弯道前方和宽阔路面旁的轮廓标，要尽量使用大角度反光性能好的反光材料，以照顾不同位置在行进中的视认；

(3) 应该使用耐侯性能优越的反光材料，特别是考虑到轮廓标没有自身的结构，厂家直销反光丝，一般要依附在其他设施之上，要避免和这些设施表面的材料发生化学反应为好；

### 轮廓标的分类与结构

轮廓标按设置条件可分为埋植于地面上的柱式轮廓标和附着于构造物的附着式轮廓标；按形状不同可分为柱式、梯形、圆形和长方形；柱式轮廓标按其柱体材料的不同特性，又可分为普通柱式轮廓标和弹性柱式轮廓标。

#### 1埋植于地面轮廓标的结构及组成

通常情况下，埋植于地面上的轮廓标，在国内有着比较统一的规格。它由柱体、反射器组成。柱体为圆角、三角形截面柱，顶面斜向车行道，亮银单面反光丝，柱身为白色，在柱体上部有25cm长的一圈黑色标记，黑色标记的中间镶嵌一块18cm × 4cm的反射器。

提高标线的视认性——通过在标线涂料里预混玻璃珠等逆反射材料的工艺，1.5mm单面反光丝，提高标线的夜间可视性，尤其是通过反光单元的材料升级，提供在潮湿环境下和雨夜条件下的标线可视性。

伴随着全天候反光标线技术的出现，传统的衡量标线的技术标准在考核标线的附着性能、耐磨性能、耐

候性能、抗污染和抗变色性能、防滑性能、施工性能等之外，又增加了雨夜反光性能和亮度性能指标。

厂家直销反光丝-无锡文祺工贸-反光丝由无锡市文祺工贸有限公司提供。无锡市文祺工贸有限公司（[www.wxzyfzl.com](http://www.wxzyfzl.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。但考虑到反光膜的不同工艺，有些是专门为了解决非正面逆反射亮度的，有些是兼顾两方面性能的，还有些是针对恶劣气候条件下的视认需求的，所以这种分类方法，也存在不足之处。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！