

建筑工地洗车 建筑工地洗车台尺寸 深圳建筑工地洗车机价格

产品名称	建筑工地洗车 建筑工地洗车台尺寸 深圳建筑工地洗车机价格
公司名称	广州环科环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市广州市南沙区丰泽东路106号
联系电话	13422238890

产品详情

环科建筑工地洗轮机洗车设备日常：

环科建筑工地洗轮机洗车设备日常：

全自动洗轮机需要定期的检查，才会使机械长期的使用。

- 1、每周检查各连接的紧固情况，发现松动应及时紧固。
- 2、开通电源情况下，如车辆驶入洗车平台，未能自动请检查是否有杂物遮挡感应开关，或者检查电源线、线有无磨损。
- 3、每日使用前，检查蓄水池内水位，检查池内是否有漂杂物。
- 4、若发现部分喷嘴不，说明水嘴被堵塞，应及时清理。
- 5、在洗车时，要严格按照操作说明操作，防止误操作，不必要的损失。
- 6、严寒天气要按照操作说明采取相应的措施预防，建筑工地洗车机哪家好，洗轮机长时间闲置或冬季的夜晚，要放空水管中的积水，防止水管结冰。
- 7、定期清理沉淀池内的污泥，以免混清水池中堵塞喷头。
- 8、做好设备表面的清洁与卫生工作。
- 9、在进行任何清洁和时，应先切断电源。

10、经常检查喷头及喷孔有无堵塞，建筑工地洗车设备，以免影响清洗效果。

建筑工地洗轮机操作前的检查注意事项

建筑工地洗轮机操作前的检查注意事项

在启动建筑工地洗轮机的时候首先检查一下洗车台下面的储水池中的水位是否够深，建筑工地洗车，是否达到了水位需求。如果水位较低的话，应当相应的增加一些水。

如果在清洗的时候，发现建筑工地洗轮机的喷头外面喷水不顺畅，那是因为洗轮机的喷头被阻塞了。造成的原因可能是水池中的水比较脏，所以会导致这个喷头阻塞，因此要及时进行清洗。

在操作前，还需求时常检查一下建筑工地洗轮机的配件是否有松动，建筑工地洗车台尺寸，因为在使用中，常常会造成配件松动，因此要经常检查一下这些配件，如果有松动的话需求及时的拧紧。

工程车辆自动洗车机主要特点：

- 1、400个喷头，清洗无死角；
- 2、清洗速度快，40-80辆/小时；
- 3、节能环保清水循环利用，节约用水；
- 4、清洗机为分体式，可分块拆卸安装，可随时转场；
- 5、运输安装简便，2小时可投入使用；
- 6、解决工程车辆对城市道路的污染；
- 7、采用下吸式污水特泵，吸力强劲不会堵塞；
- 8、专业的防锈处理，持久耐用；
- 9、冲洗机控制系统分电子自动感应式，手动两种，操作方便。

建筑工地洗车-建筑工地洗车台尺寸-深圳建筑工地洗车机价格由广州环科环保设备有限公司提供。广州环科环保设备有限公司（www.tz1288.com）有实力，信誉好，在广东广州的除尘设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进广州环科环保和您携手步入辉煌，共创美好未来！