

# 广州粉尘性能检测可爆性筛选

产品名称	广州粉尘性能检测可爆性筛选
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

## 产品详情

简要描述：粉尘爆炸检测标准 粉尘爆炸极限包括爆炸下限和爆炸上限。粉尘爆炸下限是指在空气中，遇火源能发生爆炸的粉尘最低浓度。一般用单位体积内所含粉尘质量表示，其单位为g/m<sup>3</sup>。爆炸下限越低，粉尘爆炸危险性越大。不同种类粉尘其爆炸下限不同，同种物质粉尘其爆炸下限也随条件变化而改变。

### 详情介绍

#### 粉尘爆炸检测标准

粉尘爆炸极限包括爆炸下限和爆炸上限。粉尘爆炸下限是指在空气中，遇火源能发生爆炸的粉尘最低浓度。一般用单位体积内所含粉尘质量表示，其单位为g/m<sup>3</sup>。爆炸下限越低，粉尘爆炸危险性越大。不同种类粉尘其爆炸下限不同，同种物质粉尘其爆炸下限也随条件变化而改变。

#### 【检测项目】

检测项目	检测标准
水分含量	干燥减量法GB/T 6284
	卡尔·费休法GB 6283
粒度分布	激光衍射法ISO 13320
粉尘云可爆性筛选试验	ASTM E1226
	VDI 2263-1
粉尘云最小点火能	GB/T 16428

	ASTM E2019
	BS EN 13821
	VDI 2263-1
	IEC 1241-2-3
粉尘云最小爆炸浓度	GB/T 16425
	ASTM E1515
	BS EN 14034-3
	VDI 2263-1
粉尘云最小着火温度	GB/T 16429
	ASTM E1491
	BS EN 50281-2-1
	VDI 2263-1
	IEC 1241-2-1
粉尘层最小着火温度	GB/T 16430
	ASTM E2021
	BS EN 50281-2-1
	VDI 2263-1
	IEC 1241-2-1
燃烧等级	VDI 2263-1