

不占空间的工业提升门制作厂家

产品名称	不占空间的工业提升门制作厂家
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

不占空间的工业提升门制作厂家

品牌:沃太VOTAL

产品推荐：提升门，滑升门，工业提升门，提升门厂家

工业提升门的上门板合叶一部分和固定不动支架用配置螺丝将封口锁住在门板底端，再将底端固定支架固定不动,以后将1号合叶和2号合叶固定不动在di一块门板与第二块门板相接处和di一块门板上方按序以此联接。提升门门板块的联接拼装将底下边的铝合金型材门板置放于洞口处，用水平仪精确测量门板与路面是不是水准，待水准后提前准备在第二块门板与之连接。底下边的门板置放于洞口时，要和上下门垛的增加间距一致。第二、第三门板依照事前备好的合叶部位左右先后联接。

工业提升门门板厚42mm,500mm高，其中、外表面各为0.5mm厚的横着凸凹花纹的铝或厚钢板。里层为经压层于高温功效下经放热反应而成形的聚氨酯材料发泡保温材料，进而里层与表层组成金属材料/发泡塑料/金属材料方式的牢靠的三明治夹芯板。为装配线折页等别的附注，门板中又加厚钢板带给予结构加固。各门板的相接处配有密封性硫化橡胶装修隔断热冷传送，降低热损害。

工业提升门配件：

- 1、提升门所用配件多为热镀锌钢板冲压制成，这样不仅尺寸准确，而且互换性能好。
- 2、连接门板的铰链材料厚度为2mm；
- 3、导轨需用工业门专用导轨，且导轨截面形状必须有防脱钩装置，以便导轮能够平稳运行。

工业提升门安全装置：

- 1、底部安全气囊：工业门运行过程中遇到障碍物自动反向运行到全开状态；
- 2、钢丝绳断裂保护器：当钢丝绳断裂时，门体运动速度加快时，该装置能切入导轨，阻止门体坠落；
- 3、红外对射装置：一旦红外光束被挡住，门体立即向上返回，直至门开位置。
- 4、扭簧防断装置：门体平衡系统均配有扭簧防断裂装置，在任何扭簧断裂的情况下，门板会在20cm范围内停止。

工业提升门使用注意事项：

- 1、二次限位保护：应用前应确定二次限位开关正常工作。
- 2、防断保护：应用前仔细检查防断器是否正确安装，如有疑问请及时致电购买厂家。
- 3、安全气囊保护：提升门装有安全气囊保护功能的，在门体运行过程中应保证门体下方无障碍物，否则，门体遇障碍物会停止运行。
- 4、小门互锁保护：提升门有小门互锁保护功能的，在应用前应测试小门互锁保护功能，确定其正常运行。

工业提升门的设计原则是为了安装轨道尽量贴近建筑物的内侧，根据建筑设计，提升门垂直向上开启，平挂在门洞上方墙的内侧，不占用室内和门洞两侧任何的空间，较大程度的释放室内和门洞空间，这样就可以节约建筑物内部的大量空间。