

天津固化地坪价格 天津固化地坪 天津通尼科技

产品名称	天津固化地坪价格 天津固化地坪 天津通尼科技
公司名称	天津通尼科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区空港商务园西区
联系电话	13785852591

产品详情

对涂料产品黏度的经验检测方法

对涂料产品黏度的经验检测方法是，经搅拌后，用棒挑起涂料进行观察。正常的涂料应自由降落而不断，天津固化地坪价格，如有中断而回缩现象，说明该涂料较稠。一般棒上的涂料与桶内涂料在很短时间内会连接不断的流淌，连接距离为30-50cm，即是近于刷涂的程度。小于30cm，表明涂料的黏度太小，即涂料太稀；大于50cm，表明黏度太大，即涂料太稠。这种以符合施工要求为准，同时又通过多次实践应用，不用黏度计测定的黏度，称为工作黏度。

地坪施工过程每个环节严格控制

施工必须有一定的技术条件和技术装备，而这些技术条件和技术装备需要企业的技术实力和技术工作支持和实施组织和管理水平。地坪施工过程每个环节严格控制。每个项目的具体运行小型项目实施到位，不能有任何误解。

选择地坪施工队的时候，肯定要看这个公司做地坪施工有多少年的经验了 地坪施工队的施工案例有哪些，施工过的企业或者厂区的使用年限现在多久了，都是用的什么材质。

对于起砂地面的施工工艺（金属片干磨）：1、我们公司目前使用的是干粉式固化剂，（具体用法：干粉固化剂兑水按一定的比例调配）；

2、在地面修复完成后，用金属砂磨片进行干磨1-2遍，并做好吸尘清理；

- 3、用树脂研磨片进行50#磨片打磨并吸尘；
- 4、50#磨片打磨完毕，进行100#磨片打磨并吸尘；
- 5、100#磨片打磨完毕，天津固化地坪，按一定的兑水比例兑水，均匀泼洒调配后的固化剂，并用扫把把低洼处固化剂扫均匀，局部干燥时，要及时加清水保持渗透湿润，等待渗透2个小时以上（大面积施工把材料浸泡一个晚上，天津固化地坪工程，让固化剂能有充分反应时间，同时不误工）
- 6、加清水进行500#磨片打磨并吸尘；
- 7、根据地面硬度状况可以稀释再次浸泡固化剂材料，方法同第5步，次然后根据亮度需求，分别进行1000#、2000#等的抛光处理
- 8、特别提醒，天津固化地坪施工，如地面已起砂，亮度部分不是太好，但硬度“OK”。

天津固化地坪价格-天津固化地坪-天津通尼科技(查看)由天津通尼科技有限公司提供。天津固化地坪价格-天津固化地坪-天津通尼科技(查看)是天津通尼科技有限公司（www.4006111990.cn）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：张经理。