

水性环氧活性稀释剂 星光油漆批发价钱 抚州稀释剂

产品名称	水性环氧活性稀释剂 星光油漆批发价钱 抚州稀释剂
公司名称	南昌星光化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市南昌县莲塘镇莲塘北大道1399号南昌化工大市场B3栋04号（注册地址）
联系电话	15079122733 15970408019

产品详情

集装箱对工业油漆的要求都有哪些呢

在集装箱对于工业漆的喷涂使用要求上还是比较高的。因为集装箱上的功能还是很强大的。不但要有很好的装饰性，防腐性还有不褪色和耐磨性和耐划痕性也要经受得住恶劣环境的考验。

相对于集装箱在工业油漆上的使用来说，还有一些优势的。比如说它的干燥速度比较快是它的一大特点，集装箱每喷涂一道涂层或是说图案的时候，抚州稀释剂，都要有足够的干燥时间，也只有这样才能更好的进行下一步操作。另外就是它的防腐性。集装箱大部分时间都是露在外面的，所以避免不了水分还有微生物的侵蚀现象，如果我们涂上了具有防腐性的工业油漆，那么这对于集装箱来说可以很好的延长它的使用寿命。

接下来

我们再来看一下它的耐磨性。工作人员在装货的时候总是避免不了会发生一些碰撞现象，如此就会对我们的油漆造成一定的漆膜损伤，可是好的油漆会有很好的粘贴性，水性环氧活性稀释剂，再加个厚度可以的话，是不容易造成损害的。再一个就是它的耐候性比较好。工业油漆一般都在外面，长时间的接受强烈的太阳光的照射，一般油漆会褐色的，从而会影响了整个建筑物外观的效果，可是有些工业油漆的质量相对好，所以要比一般的油漆耐候性强。

油漆的施工以及运输信息

- 1、用作底漆，将被施工的基面进行除尘以及除锈处理，使用在钢材或者是金属表面，油漆专用稀释剂，需要先采取喷砂或者是抛丸的方式达到Sa2.5级别，或者也可采取机械处理的方式达到St3级别，将残渣清除干净，有油污使用适量的试剂处理干净；用作中间漆时，需要等待上一道涂层已经完全干燥，无水，将油污以及尘土等处理掉，如果底漆涂装超过了间隔期限，应该做拉毛处理；

2、钢铁表面的温度需要至少高于以上3℃，施工的温度保持在10-30℃，相对湿度不可大于85%，禁止在雨雪雾等恶劣的环境状态下施工；

3、在运输中，避免出现碰撞，汽车漆稀释剂，暴晒以及雨淋，需要远离火源，将油漆储存在阴凉通风的室内仓库；

4、施工环境要保持良好的通风，现场严禁烟火，施工的工作人员要佩戴好安全防护用具，做好安全防护措施

酸聚氨酯稀释剂的涂装方法

酸聚氨酯稀释剂需要存放于阴凉、干燥、通风处，漆料一年，固化剂六个月。

它的涂装方法：

无气喷涂：稀释剂：XLZ酸汽车漆稀释剂

稀释率：0~15%(以漆料重量计)

喷嘴口径：约0.4~0.5mm

喷出压力：15~20Mpa

空气喷涂：稀释剂：XLZ酸汽车漆稀释剂

稀释率：20~50%(以漆料重量计)

喷嘴口径：约1.8~2.5mm

喷出压力：0.3~0.5Mpa

滚涂/刷涂：稀释剂：XLZ酸汽车漆稀释剂

稀释率：0~20%(以漆料重量计)

水性环氧活性稀释剂-星光油漆批发价钱-抚州稀释剂由南昌星光化工有限公司提供。南昌星光化工有限公司(www.jxxingguang.com)是从事“水性工业漆,家具漆,工业防腐漆,镜背漆,醇酸漆,墙面漆”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:夏经理。