

山东运昌实力厂家 布袋除尘器生产厂家 南京布袋除尘器

产品名称	山东运昌实力厂家 布袋除尘器生产厂家 南京布袋除尘器
公司名称	山东运昌环境工程科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市章丘普集镇乐家村
联系电话	13156168377

产品详情

除尘器的使用功能有很多，它的使用方法简单，自身具备很多优点，也受到了用户们的喜爱。由于有的烟气有时温度高达550度，除尘器是无法习惯这个环境，所以要给除尘器降温。那么应该如何操作呢：

首先，工作人员可以使用自然降温的方法，延长输送气体的管道的长度，管道与周围空气的对流与辐射散热效果而使气体冷却。多用于金属管道，为加长间隔能够用为S型，这种办法简略，脉冲布袋除尘器，冷却较弱，占用的空间较大。

其次是使用用水冷却：分为两种办法，一种直接向高温烟气中喷水，冷却，可做为专门的喷雾冷却塔，冷却塔的断面风速通常为2-3.5米/秒，为了防止水雾进入除尘器，尽量使用控制系统控制冷却塔的调节水量。

然后还有一种方法是参混冷空气，把周围环境的空气吸入额定量，是指和高温烟气混合以降低温度，在使用捕集罩捕集高温烟气时，可一起吸入环境空气，这一种办法尽管简略，但使过滤气体的体积添加许多。

烟气经过降温后，再进入除尘设备内部。高温除尘设备需要做保温，岩棉加彩瓦保温，必要的时候，设备设置有减压泄爆口，除尘器壳体设计合理，使用寿命长，后期就是按时更换损坏的高温布袋。平时养成按时检修除尘器的习惯，防患于未然。

除尘器日常使用时要注意维护保养，布袋除尘器生产厂家，因此正确的使用以及良好的保养能够节约额外开支，带来更高的经济效益，下面为大家介绍几种除尘器的检修方法：

1. 定期测定工艺参数，如烟气量、温度、浓度等，发现异常，应查找原因并及时处理。
2. 使用定时式清灰控制器，应定期测定清灰周期是否准确，否则应进行调整。使用定阻式脉冲控制仪，应定期检查压力开关的工作情况，测压口是否堵塞，并进行清理。

3. 停机时，在工艺系统停止之后，应保持除尘器和排风机继续工作一段时间，以除尘设备内的潮气和粉尘，必须注意的是，在除尘器停止工作时，将除尘滤袋上的粉尘除掉，以防受潮气影响而糊袋子。
4. 电磁脉冲阀如发生故障，应及时地排除，罐应先接通压缩空气脉如内部有杂质、水分，除尘器应进行清理，如膜片损坏应及时更换。
5. 开机时，应先接通压缩空气至储气罐，接通控制电源，启动排灰装置，如果系统中还有其它设备，应先启动下游设备。
6. 减速机、输灰装置等机械运动部件应按规定注油和换。

在日常使用过程中要尤其注意对除尘器的检修，这样可以及时发现设备的问题并处理，以免出现设备损坏后再去找问题，不但会耽误生产工作，也会增加厂家的维护费用。

我们工厂进行生产时，除了注重质量问题外，生产效率也是很重要的，近年来我国对环境保护的问题越来越重视，除尘器作为环保设备，它的应用也越来越多，除尘器设备的除尘效果太低的话会对人们产生不小的苦恼，因此我们还是要熟练掌握增强除尘器设备的措施才行。

- 1、除尘点设置不合理，除尘器无论是开与停对下组皮带机的落差扬尘基本上无影响。因此，自破碎机开机运行，该除尘器都没有运转过，下组皮带机始终处于粉尘弥漫里。
- 2、在实际生产中，为降低因破碎机罩壳透风产生的扬尘，当物料干燥时常常在破碎机入口通道洒水，其后果加重布袋布袋除尘器的滤袋糊袋和下料器堵塞。
- 3、除尘器并非持续性除灰，因此当除尘器正常作业时，分格轮的透风又是个不可忽视的难题。布袋布袋除尘器的过滤面积选择过小，实际抽风量不够，破碎机下料口的除尘罩和破碎机腔内无法产生微负压，产生周边环境粉尘过大。
- 4、利用螺旋输送机和分格轮输送布袋布袋除尘器捕集过来的粉尘，耗电量增多，机械设备维护保养工作量增加；常常需要拆卸分格轮下料器，锅炉布袋除尘器，长此以往，下料器法兰盘透风，南京布袋除尘器，加重灰斗透风。

除尘器的工作效率提高上去了，它的功效也提高了，平时在运行过程种对其进行维护，保养工作，发现问题及时停机处理，做好预防措施，延长设备的使用时间。

山东运昌实力厂家(图)-布袋除尘器生产厂家-南京布袋除尘器由山东运昌环境工程科技有限公司提供。山东运昌环境工程科技有限公司(www.zqyunchang.com)有实力，信誉好，在山东济南的废气处理设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进山东运昌和您携手步入辉煌，共创美好未来！