

进口橡皮圈直销 进口橡皮圈 沃尔顶密封技术开发

产品名称	进口橡皮圈直销 进口橡皮圈 沃尔顶密封技术开发
公司名称	无锡沃尔顶密封技术开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区梁清路555号
联系电话	13301510721

产品详情

O型密封圈是目前较常用的密封圈之一，由于所使用的工作情况不同，对密封圈的要求大多也都不一样，所以就出现了很多类型的密封圈，那么O型密封圈常见的材质有哪些呢？一般什么情况下适用呢？

常见密封圈材质有氢化丁橡胶、丁橡胶、硅橡胶、氟素橡胶、氟硅橡胶、丁基橡胶等。

1、氢化丁橡胶

具有良好的耐腐蚀性、抗压缩性与抗撕裂性，进口橡皮圈，还能够抵抗臭氧、阳光和油污的侵害，进口橡皮圈厂家直销，适用于汽车发动机、洗涤机械和新型环制冷系统中的O型密封圈，但是在酯类、醇类以及芳香族的溶剂中是不可以使用的。

模压的橡胶O型圈的修边方法有两种：即手工修边和机械修边。

手工修边即为传统的修边方法，通过人工使用刀具沿着产品的外缘逐步的将多余的胶边修剪去。需要较高的熟练度才会减少产品的报废率。手工修边投资小，修边质量不率低，仅适用于小批量产品的加工。

机械修边的方法有两种，一种是砂轮砂纸磨削，另一种是低温冷冻去边。

丁橡胶

成本较低，使用也比较广泛，一般在水、硅油、甘醇液压油等介质中，进口橡皮圈直销，但在臭氧

、酮类硝基烃等极性溶液中不适于使用。

硅橡胶

可耐寒、耐热、抵抗臭氧与大气老化性能的损坏，但其抗拉性较差，也不具有防油性，一般用于在家电产品上的O型密封圈，例如微波炉、热水器、电熨斗等、饮水机、水壶等。

氟素橡胶

有良好的耐臭氧性和耐候性，进口橡皮圈供应，耐高温的性能也比硅橡胶要好，但耐寒性较差。一般用在燃料系统和化工厂的O型密封圈方面，在酮类、含硝的混合物中不建议使用。

进口橡皮圈直销-进口橡皮圈-沃尔顶密封技术开发由无锡沃尔顶密封技术开发有限公司提供。无锡沃尔顶密封技术开发有限公司（www.wxotp.com）为客户提供“进口O型圈,进口橡皮圈,进口密封圈”等业务，公司拥有“无锡沃尔顶密封”等品牌，专注于工业制品等行业。欢迎来电垂询，联系人：王小姐。