

街道抽水2寸柴油自吸水泵

产品名称	街道抽水2寸柴油自吸水泵
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

街道抽水2寸柴油自吸水泵 对于发电机和水泵行业来说，夏季是使用和销售的高峰期，对于越来越多的户外工程，无电施工地区，炎热工业和居民用电情况大幅度上升，应急电源越来越不可或缺，工程，家庭，公司等为了保证公司正常用电，不影响营业纷纷前来订购发电机。当然水泵也是抢手货，各地开始进入干旱时节，各农业用户，政府部门，北方偏干旱，需要大批量自吸水泵来灌溉田地，南方雨水较多，需要用自吸水泵来排水，园林工程也因为天气干旱的原因要更多考虑到用水方便来悉心呵护培植的花卉和园艺。

型号 TO-20ET

进水口直径2寸50mm

出水口直径2寸50mm

吸程 7m

扬程 26m

流量 50m³/h

启动方式手启动

燃油箱容积4L

净重 36KG

尺寸 505*425*530mm

动力型号170F型

型式 单缸、立式、四冲程、风冷、直喷式

转速 3600rpm

额定功率3KW

缸径*行程70*55mm

排量 211cc

润滑油容积0.75L

新水泵经磨合运转后（初的20小时），须更换机油润滑油；运行50小时后需进行以下维护：更换发动机润滑油；更换或洗净润滑油滤器的滤芯；以后每100小时更换一次机油润滑油；大泽小型自吸泵新水泵应尽量避免突然增加负载或高速运转；使用同一pin牌的润滑油，不同牌号的润滑油不要混合使用，润滑油中含有各种添加剂，不同牌号的润滑油混合后会使润滑性能下降，导致运动部件的异常磨损。往燃油箱内注油时，应先关闭机器，注油口应有滤网过滤器；水泵长期不使用应放关闭汽油开关，并放心化油器里的剩余汽油，拧开水泵排泄塞头排出底部的水和沉积物。