

# 拖链网线|高柔性移动网线

产品名称	拖链网线 高柔性移动网线
公司名称	上海嘉柔电线电缆有限公司
价格	7.00/米
规格参数	品牌:嘉柔 认证:CE/ISO9001/RoHS 模式:源头工厂直销
公司地址	中国.上海市金山区枫泾工业园2幢1层
联系电话	13918237936 13918237936

## 产品详情

嘉柔电缆JIAROUKABEL生产供应的拖链网线|高柔性移动网线，属于超五类网线，采用8芯4组双绞双屏蔽结构设计，以铝箔和镀锡铜网作为电缆的屏蔽结构，广泛适用于循环往复移动弯曲场合。

拖链网线|高柔性移动网线采用多股纯铜丝绞合超五类网线，8芯4组双绞屏蔽系列。鉴于其特殊柔性结构设计，拖链网线适用于连续往复运动下的安装，特别是工业环境下的弯曲使用场合，如现代化机械标准部件的拖链及物流系统、操作系统、机械自动化系统等。

导体材质：多股纯无氧裸铜丝绞合，符合VDE0295CLASS 6标准，导体结构：7/0.19(±0.004)mm；绝缘材质：HDPE(高密度聚乙烯)；绝缘平均厚度：0.20mm；绝缘zui薄点：0.18mm，绝缘外径：0.95±0.05mm，绝缘颜色：(橙白,橙)(绿白,绿)(蓝白,蓝)(棕白,棕)；抗拉元件：聚酯纱纤维以及凯夫拉抗拉防弹丝填充条；芯线结构：防扭结构，分组式间隙填充；双绞成对结构后分层集束；屏蔽结构：铝箔麦拉加镀锡铜丝编织铜网屏蔽，密度85%以上；护套材料：特殊混合丁腈弹性体材料/特种PUR聚氨酯材料；护套颜色：黑色(RAL9005)/灰色(RAL7001)/橙色(RAL2003)；备注：嘉柔电缆可提供来样、来图加工定制生产拖链网线系列产品，

弯曲半径：7.5×D使用温度：-10 至+70（支持定制更低或更高温度范围）阻燃性：符合IEC60332-1-2+EN60332-1-2嘉柔拖链网线|高柔性移动网线耐油性与耐化学性可分别参见耐油性、耐化学性附表

移动特性 移动速度3m/S~10m/S

弯曲寿命20次/分钟~50次/分钟，>300万次、>500万次、>800万次

高柔性耐油、防浅水、抗紫外线、耐候性能优异 耐寒、耐磨、能承受较重的机械外力

嘉柔拖链电缆比普通柔性电缆更快加速度与更强的耐曲绕性

稳定的信号传输特征（抗干扰、抗串扰） 耐寒、防水解和微生物、防油和冷却剂

抗辐射、耐臭氧、耐候、耐酸碱盐雾腐蚀、抗溶剂

高耐磨性、耐刻痕、嘉柔聚氨酯（屏蔽）拖链电缆抗拉和较重的机械负荷

耐弯折、耐曲抗扭，良好的电磁性以及稳定的信号传输特征