

高纯氩气报价表【科晶高纯气体】 漯河高纯氩气

产品名称	高纯氩气报价表【科晶高纯气体】 漯河高纯氩气
公司名称	河南科晶化工产品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南郑州中原区秦岭路冉屯路乐丁广场1号楼406室
联系电话	13007622099

产品详情

高纯氩气注意事项

- 1.高纯氩气瓶上应贴有出厂合格标签，其纯度 99.9；
- 2.流量计应开闭自如，没有漏气现象；
- 3.输送氩气的胶皮管，不得与输送其它气体的胶皮管；
- 4.检查氩气瓶的开关接口是否牢固密封；.使检查气管；
- 5.氩气瓶要立放，应有支架支持，并放置在离明火大于3米；
- 6.结束时（下班）必须关紧有关阀门并放松调压氩气瓶操作安全章程？。

科晶化工经营的气体纯度在国内拥有一定的地位。公司的质量方针“ 持续创新，强化优势;以客为本，真诚服务 ”，在服务客户的过程中，我们将持续成长和完善，为客户提供更加安全、更加的产品和服务!

高纯氩气保护的作用

【科晶化工】高纯氩气在金属冶炼方面，氧、氩吹炼是生产钢的重要措施，每炼1t钢的氩气消耗量为1~3m³。此外，对钛、锆、锕等特殊金属的冶炼，以及电子工业中也需要用氩作保护气。因为氩气是一种惰性气体，是用不活泼的气体（氩气），充当保护气。占据反应器皿的空间，使反应器皿中的O₂、CO₂

等气体都赶离反应器皿，使反应物不能与空气中的气体接触，进而起到了保护的作用。

在焊接电弧周围流过一种不和金属起化学反应的惰性气体(常常用氩气)，形成一个保护气罩，使钨极端头，电弧和熔池及已处于高温的金属不与空气接触，能防止氧化和吸收有害气体。从而形成致密的焊接接头，其力学性能非常好。

高纯氩气报价单【科晶化工】高纯氩气欢迎你。。。。。。。

高纯氩气本身没毒,但在高浓度时有窒息作用。当空气中氩气浓度高于33%时,即氧气浓度比平时减少2/3以下时,就有窒息的危险。当氩气浓度超过50%时,出现严状,浓度达75%以上时,能在数分钟内。窒息症状表现为,初出现呼吸加快,注意力减退,肌肉运动失调,继而出现判断力下降,失去所有感觉,情绪不稳,全身疲乏,进而出现恶心、呕吐、衰弱、意识丧失、痉挛、昏睡,以致。

科晶化工拥有一支高素质的专业化队伍，员工20余名，其中大专以上学历占到80%以上，技术人员占到30%以上。训练有素的专业配气队伍、专业分析技术人员及严格的科学管理为产品提供了高品质的保证。