

不锈钢链板爬坡输送机Lj7

产品名称	不锈钢链板爬坡输送机Lj7
公司名称	宁津县德力网带机械厂
价格	6500.00/台
规格参数	
公司地址	宁津县经济开发区西卢村
联系电话	13573449903

产品详情

设备简介

链板输送机可以满足饮料贴标、灌装、清洗等设备的单列输送的要求，同样也可以使单列变成多列并行走缓慢，从而产生储存量，满足杀菌机、储瓶台、冷瓶机的大量供料的要求，我们可以将两条链板输送机的头尾部做成重叠式的混合链，使得瓶(罐)体处于动态过度状态，使输送线上不滞留瓶子，可以满足空瓶及实瓶的压力和无压力输送。

链板

材质:碳钢、不锈钢、热塑链，根据您的产品的需要可选取不同宽度、不同形状的链板来完成平面输送、平面转弯、提升、下降等要求。

链板规格:直输链板宽度由63.5、82.5、101.6、114.3、152.4、190.5、254、304.8;转弯链板宽度有82.5、114.3、152.4、190.5、304.8。

编辑本段 特点

1、链板输送机的输送面平坦光滑、摩擦力小，物

料在[输送线](#)之间的过渡平稳，可输送各类玻璃瓶、[PET瓶](#)、[易拉罐](#)等物料，也可输送各类箱包;

2、[链板](#)有不锈钢和[工程塑料](#)

等材质、规格品种繁多，可根据输送物料和工艺要求选用，能满足各行各业不同的需求;

3、机架材质分铝型材、普通碳钢、不锈钢。

4、输送能力大，可承载较大的载荷，如用于电动车、摩托车、发电机等行业;

5、输送速度准确稳定，能保证精确的同步输送;

6、链板输送机一般都可以直接用水冲洗或直接浸泡在水中，设备清洁方便，能满足食品、饮料行业对卫生的要求;

7、设备布局灵活。可以在一条输送线上完成水平、倾斜和转弯输送;

8、设备结构简单，维护方便。

故障分析

在实际使用中，由于接链环往往比输送链条稍大，磨损情况比较严重，因此接链环成了整个传送链条中的薄弱点。它的损坏形式主要为严重磨损、断裂、拉开，其产生的原因主要为:

- 1、长期承受脉动载荷，疲劳破坏;
- 2、连接销或螺栓松动脱落，未能及时发现补充，致使接链环受力不均或拉托;
- 3、对于立环，单边磨损更为严重，如不及时更换，容易发生断裂;
- 4、卡链后，会产生很大的[动载荷](#)和[冲击载荷](#)，导致传送链条运动速度的瞬时巨大波动，使传送链条运行不平稳，从而加速接链环磨损或断裂;
- 5、生产制造质量较差，[耐磨性](#)差或韧性差硬度低，或者出现应力集中产生疲劳裂纹，导致强度不足。

链板输送机的连接环损坏大致就是由于以上五个原因造成的，这要求企业在使用链板输送机时需要定期做好设备的检修工作，发现问题立即进行处理。