

葫芦岛PP塔 财源环保 PP塔品牌

产品名称	葫芦岛PP塔 财源环保 PP塔品牌
公司名称	潍坊财源环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市经济开发区
联系电话	13336364196

产品详情

PP塔工作原理：

废气由风管引入净化塔，经过填料层，废气与喷淋吸收液进液两相充分接触发生吸收中和反应，酸雾废气经过净化后，PP塔供应，再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气。吸收液在塔底经水泵增压后通过设置与塔内部的喷淋管道和喷淋头，从塔上部喷淋而下，后回流至塔底循环使用。净化后的废气通过塔顶出口管道达到地方排放标准的要求，PP塔厂，达标排放。

PP塔特点：

- 1.喷淋塔通过对内部气体分布板、填料结构和喷淋头的形式及合理布置，净化，可达90%以上；
- 2.设备占地少，PP塔品牌，安装方便；
- 3.耗水、耗电指标较低；
- 4.耐腐蚀、不磨损，使用寿命长；
- 5.设备运行可靠，维护简单、方便。

PP塔是环保科技的先进技术产品，PP塔的作用是将气体中的杂质用溶剂反应而除掉，葫芦岛PP塔，可用于各种产生需洗涤气体的行业。废气废液进入塔内，与塔内的洗涤液充分接触，可以除去杂质，达到净化气体的作用。

本身包含有本体、填充层、除雾层、循环洒水管路，及循环水槽等。

pp塔工作原理

通过风管将酸雾废气引入净化塔。通过填料层后，废气和吸收剂与气体和液体充分接触，以吸收和中和气体。净化后，酸雾废气经烟板脱水除去，再由风机排放到大气中。在塔底用水泵加压后，将吸收剂喷在塔顶喷淋而下，然后再循环到塔底。

PP塔工作原理酸性气体从塔体下方进气口沿切向进入净化塔，在通风机的动力作用下，迅速充满进气段空间，然后均匀地通过均流段上升到级填料吸收段。在填料的表面上，气相中酸性物质与液相中碱性物质发生化学反应。反应生成物油（多数为可溶性盐类）随吸收液流入下部贮液槽。未完全吸收的酸性气体继续上升进入一级喷淋段。在喷淋段中吸收液从均布的喷嘴高速喷出，形成无数细小雾滴与气体充分混合、接触、继续发生化学反应。然后酸性气体上升到第二级填料段、喷淋段进行与一级类似的吸收过程。第二级与一级喷嘴密度不同，喷液压力不同，吸收酸性气体浓度范围也有所不同。在喷淋段及填料段两相接触的过程也是传热与传质的过程。通过控制空塔流速与滞贮时间保证这一过程的充分与稳定。对于某些化学活泼性较差的酸性气体，尚需在吸收液中加入一定量的表面活性剂。塔体的上部是除雾段，气体中所夹带的吸收液雾滴在这里被清除下来，经过处理后的洁净空气从净化塔上端排气管放入大气。

葫芦岛PP塔-财源环保-PP塔品牌由潍坊财源环保科技有限公司提供。潍坊财源环保科技有限公司（www.wfcyhb.com）在除尘设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，财源环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：于经理。同时本公司（www.aqhongxiang.com）还是从事布袋除尘设备厂家，布袋除尘设备生产，布袋除尘设备价格的厂家，欢迎来电咨询。