

# 聚乙烯结构壁缠绕B型管批发 安徽瑞通

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 聚乙烯结构壁缠绕B型管批发 安徽瑞通      |
| 公司名称 | 安徽瑞通塑业有限公司              |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 安徽省合肥市肥西县严店乡严丰路1号       |
| 联系电话 | 13955175524 13955175524 |

## 产品详情

克拉管的安装流程：1.管道基础中在承插接口、机械连接等部位的凹槽，聚乙烯结构壁缠绕B型管批发，宜在铺设管道时随铺随挖。凹槽的长度、宽度和深度可按管道接口尺寸确定。在接口后，应立即用中粗砂回填密实。

对用于管道荷载、地层土质变化等因素可能产生管道纵向不均匀沉降的地段，应在管道铺设前对基础进行加固处理。

聚乙烯排水管管道地基处理宜采用砂桩、块石灌注桩等复合地基处理办法。不采用打入桩、砼垫块、砼条基等刚性地基处理措施。

### 克拉管管材的优点

一，韧性、挠性好。

PE管是一种高韧性管材、其断裂伸长率超过500%，对管基础不均匀沉降和错位的适应能力非常强，抗震性好，淮南聚乙烯结构壁缠绕B型管，因此，适宜于有危险地区，聚乙烯结构壁缠绕B型管厂家，世界各地的实践证明PE管是耐震性的管道。有报道说1995年日本的神户地1震中，PE管和供水管是没有被破坏的管道。另外，PE管的挠性是PE管可以盘卷（尤其是管径小的PE管），减少了大量连接管件。PE管的走向容易按照施工方法的要求进行改变。在施工时，可在管子允许的弯曲半径内绕过障碍，降低施工难度。

克拉管的介绍：克拉管产品可分为PR、OP、SQ、VW三种系列，其中：PR、OP-主要用做埋地排水管道，SQ-主要用于制造容器或窨井，VW-主要用于三通、弯头、二次加工成型的管件，产品中应用很多的是PR系列，该产品内表面光滑、外部为异型增强结构，管材标准长度为6米，管内径范围为DN300-DN4000，产品指标均达到GB/T 19472.2-2017 B型结构壁管标准及EN-13476欧洲标准要求。

聚乙烯结构壁缠绕B型管批发-安徽瑞通由安徽瑞通塑业有限公司提供。聚乙烯结构壁缠绕B型管批发-安徽瑞通是安徽瑞通塑业有限公司（[www.ruitongsy.com](http://www.ruitongsy.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：李经理。