

# 地坪漆批发 威斯伯地坪漆 福清地坪漆

产品名称	地坪漆批发 威斯伯地坪漆 福清地坪漆
公司名称	福州威斯伯化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省福州市晋安区福新东路137-20#鸿利金邦工业漆
联系电话	13305910662 13305910662

## 产品详情

氟碳漆施工开裂了怎么办？

### 1. 由于装饰层材料引起开裂的对策

摒弃传统刚性腻子，福清地坪漆，采用抗裂复合体系腻子或柔性腻子，地坪漆批发，同时具有防水功能。

### 2. 由于装饰层施工引起开裂的对策

腻子一次批涂不能过厚；

尽可能避免在太阳暴晒下进行或在高温天气下面施工，当无法避免时，地坪漆哪家好，要及时养护；

腻子层干透后才能进行中涂或面涂施工。

### 3. 由于其他施工引起开裂的对策：

基层平整度控制在3mm内；

应采用两道抹面做法，保证玻纤网布的正确位置。

环氧富锌底漆是以环氧树脂、硅酸乙酯为主要原料，地坪漆电话，增稠剂、填料、助剂、溶剂等组成的特种涂料。

环氧富锌底漆英文名称：Epoxy zinc-rich primer

环氧富锌底漆防腐性能优异，机械性能好，附着力强，具有导电性和阴极保护作用，可用作车间预涂底漆，其厚膜在15-25  $\mu\text{m}$ 时进行焊接，不影响焊接性能，此产品亦可作为防锈底漆使用。

环氧富锌底漆用途：

适用于桥梁、船舶、海上石油钻井平台、港湾设施等，是环氧型中涂漆和双组分聚氨酯型面漆的底漆。矿山机械、海边、海洋气候环境下钢结构防腐的底漆。

环氧富锌底漆物理参数：

环氧富锌底漆颜色:色(新灰色)

环氧富锌底漆比重：约为2.4kg/L

包装规格：25+2.5kg/组(即25公斤主漆配套2.5公斤固化剂);4+0.4kg/组

环氧富锌底漆稀释剂：11kg/桶.

常规配比：2组油漆配套一组稀释剂

漆膜厚度：干膜厚度一道40微米，2道75微米

一切油漆要想做到很好是的防腐实际效果必须挑选好它的配套设施油漆，今日人们进去剖析下聚氨酯漆应当挑选哪种配套设施底漆及其挑选全过程中的常见问题。健全配套设施管理体系是一款建筑涂料防腐优劣十分关键的指标值，与别的底漆或中间漆可以完好无损的喷涂才可以确保对被涂物具有优良的维护功效，聚氨酯面漆与环氧树脂类中间漆或底漆配套设施喷涂，在各种工业生产行业具有优良的安全防护功效。地坪漆批发-威斯伯地坪漆(在线咨询)-福清地坪漆由福州威斯伯化工有限公司提供。福州威斯伯化工有限公司(www.fzwsb.com)是福建福州,建筑用涂料的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在威斯伯地坪漆领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创威斯伯地坪漆更加美好的未来。