

南京鑫悦化工有限公司 水性防老剂 南京防老剂

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 南京鑫悦化工有限公司 水性防老剂 南京防老剂 |
| 公司名称 | 南京鑫悦化工有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 南京市仙林大学城东 |
| 联系电话 | 18001593889 |

产品详情

中石化防老剂6PPD（4020）：

外观：灰紫色至紫褐色粉末

加热减量： 1.0%

氧化物： 18.0%

初熔点： 44.0

性状:相对密度0.986-1.00。微溶于醚，不溶于水。具挠性有强抗臭氧及氧化性，因而赋予橡胶胶料很好的抗高温疲劳与抗屈性能。

用途:（1）防老剂4020为胺类防老剂品种在性能优良的通用型防老剂品种之一，其抗臭氧老化龟裂和屈挠龟裂性能略逊于 防老剂4010NA，但比防老剂4010强。对热氧、天候老化也有较好的防护效果，且对变价金属有钝化作用。适用于天然橡胶、顺丁橡胶、胶。与石蜡(尤其是具有较多支链的混合蜡和微晶蜡)并用，能增强对静态的防护效果。

（2）防老剂4020广泛应用于动态和静态下承受应力及周期变形的橡胶制品，是橡胶胎面、胎侧、内胎及输送带等防护体系的选择品种。与防老剂4010NA相比，防老剂的价格，耐水抽提(或水洗损失率)要好，可达长效防护的效果，防老剂4020可作合成橡胶的稳定剂。

（3）防老剂4020熔点低，易分散，密炼机或开炼机均可达到分散均匀的混炼效果。与石蜡并用效果更显著，考虑综合防护效能，通常和其他防老剂如防老剂RD、防老剂甲、防老剂BLE并用。与防老剂MB并用可以提高制品的耐热性能。一般用量为0.5-1.5质量份，高用量为3质量份。防老剂4020对混炼胶硫化特性影响不大，用品高于2.5质量份时，对硫化胶的强伸性能略有不利影响。

包 装:25kg塑编袋、纸塑复合袋、牛皮纸袋，或集装塑编袋。

贮 存:置于通风干燥处，南京防老剂，贮存稳定。

防老剂SP-C是SP吸附在矿物填料上的灰白色粉末，性能完全与SP相同。

天然橡胶、合成橡胶及胶乳用中等强度防老剂，价廉。对热、屈挠、光、天候老化有良好的防护作用。不变色，也不会污染与其接触的其他材料。易分散，用量达到两份亦不会发生喷霜。

本品主要用于制造胶鞋、胶布、胶乳海绵、白色制品、艳色制品及透明制品。一般用量为0.5-2份。

防老剂 SP-C的用途

外观：浅黄色.密度1.07-1.09，闪点182 。溶于本、丙酮、三氯乙烷，不溶于水。

用途：为中等活性的抗氧化剂，可用于丁本.氯丁.乙丙等合成橡胶和天然橡胶的稳定剂，在橡胶和乳胶制品中均有优良的抗老化作用，水性防老剂，能提高制品的耐热抗氧老化性能。

功 能：

- 1.为一种热安定性、挥发性甚低、无污染性之老防剂。
- 2.有抗氧化、耐臭氧、耐热及耐挠曲龟裂性之功能。
- 3.可适用于耐高温之制品如：鞋类、球类、色胎及轮胎之胎侧。
- 4.分散性良好，对加硫无影响。
- 5.可应用在：NR、SBR、BR、IR、CR、NBR、IIR等胶料中。

南京鑫悦化工有限公司是专业生产南京化工原料厂家，主营产品有南京烟片，三乙醇*，防老剂SP-C，三氧化二锑等化工原材料，欢迎来电咨询防老剂SP-C价格以及防防老剂SP-C批发。

南京鑫悦化工有限公司(图)-水性防老剂-

南京防老剂由南京鑫悦化工有限公司提供。南京鑫悦化工有限公司（www.nj-xinyue.com）是江苏南京,化工产品的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在鑫悦化工领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创鑫悦化工更加美好的未来。同时本公司（www.njx-pjfm.cn）还是从事南京消泡剂，消泡剂厂家，消泡剂价格的厂家，欢迎来电咨询。