

上海比可KMK-LT铁系磷化液

产品名称	上海比可KMK-LT铁系磷化液
公司名称	上海比可金属表面处理技术有限公司
价格	6.00/公斤
规格参数	产品规格:25、30、200KG/桶 执行标准:GB/T11376-1997 主要用途:涂装前底层磷化处理
公司地址	中国 上海市奉贤区 航塘公路1491号姚堂工业区1号
联系电话	86 021 68188410/68221127 13916346239

产品详情

产品规格	25、30、200KG/桶	执行标准	GB/T11376-1997
主要用途	涂装前底层磷化处理		

1、主要特点

- 1.1使用寿命高、耗量少、成本低，管理简单。
- 1.2含有稳定剂及抗硬水剂，槽液稳定，容易控制。
- 1.3本品成膜速度快，沉渣及挂灰甚少，磷化膜致密均匀。
- 1.4作为烤漆、喷漆、喷塑等涂装前的底层处理,涂层附着力好，耐蚀性佳。

2、适用范围

各种形状的钢铁件涂装前的底层处理。

3、技术参数

- 3.1配制用量 5%
- 3.2工作液外观 无色液体

3.3pH值 2-3

3.5处理温度 常温

3.6处理时间 5-12分钟（浸渍）

1 - 3分钟（喷淋）

3.8使用方式 浸渍、喷淋