

# 风门气缸尺寸,ZMK-127矿用气动控制风门用气缸

产品名称	风门气缸尺寸,ZMK-127矿用气动控制风门用气缸
公司名称	山东荣启智能科技有限公司
价格	5999.00/套
规格参数	品牌:和利隆 型号:ZMK-127 产地:鱼台
公司地址	山东省泰安市泰山区
联系电话	15908099296 15908099296

## 产品详情

风门气缸尺寸,ZMK-127矿用气动控制风门用气缸 风门气缸尺寸,矿用气动控制风门用气缸,尺寸有800.1000等。适用于各类无压风门,平衡风门,矿用风门。

市面上气缸的用途其实有很多,比如风门用的气缸,常见的规格一般是 80\*750mm,也分为单作用气缸,双作用气缸,膜片式气缸,冲击气缸,无杆气缸等。 气压传动中将压缩气体的压力能转换为机械能的气动执行元件。气缸有做往复直线运动的和做往复摆动两种类型。做往复直线运动的气缸又可分为单作用气缸、双作用气缸、膜片式气缸和冲击气缸4种。 1.单作用气缸:仅一端有活塞杆,从活塞一侧供气聚能产生气压,气压推动活塞产生推力伸出,靠弹簧或自重返回。 2.双作用气缸:从活塞两侧交替供气,在一个或两个方向输出力。 3.膜片式气缸:用膜片代替活塞,只在一个方向输出力,用弹簧复位。它的密封性能好,但行程短。

4.冲击气缸:这是一种新型元件。它把压缩气体的压力能转换为活塞高速(10~20米/秒)运动的动能,借以做功。 5.无杆气缸:没有活塞杆的气缸的总称。有磁性气缸,缆索气缸两大类。做往复摆动的气缸称摆动气缸,由叶片将内腔分隔为二,向两腔交替供气,输出轴做摆动运动,摆动角小于280°。此外,还有回转气缸、气液阻尼缸和步进气缸等。