

# 双组份涂料 基石交通信誉良好 标线涂料

产品名称	双组份涂料 基石交通信誉良好 标线涂料
公司名称	山东基石交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市兖州区颜店镇工业园区
联系电话	15092760670

## 产品详情

### 标线涂料用途

热熔型防滑道路标线涂料（彩色路面）防滑涂料粘结剂通常采用耐候性和机械性能较好的醇酸树脂、胶、酚醛树脂或改性环氧树脂，其中掺以硬而大的粒子，如廉价的石英砂或类似物。这些填充剂粒大而突出于表面，常温标线机涂料，产生较大的摩擦力，双组份标线涂料，从而达到防滑的目的。热熔型彩色防滑标线涂料市场价格18000元/吨左右7. 预成型标线带（粘贴标线、雨夜防滑成型标线）形状类似地板革，表面附有玻璃微珠，夜间反光效果好，双组份涂料，施工简单；主要用于道路上文字、箭头、图案等的粘贴。市场价格：85~600元/平方米（根据类型）不等

### 热熔划线施工流程

热熔划线施工流程：

- 1、反光热熔标线，采用玻璃微珠底漆，石油树脂热熔涂料。
- 2、把涂料放在热熔机内加热，融化后的温度控制在摄氏180度至220度之间，并充分搅拌10分钟左右后进行涂敷。
- 3、标记位置并测量，按设计图标明的位置和图形，标线涂料，然后在标记的图中涂敷涂料底漆。
- 4、底漆干后方可进行热熔涂料，在涂标线的同时撒布反光玻璃珠，增加夜间识别性，标线厚度1.5—1.8MM。

彩色防滑路面在欧洲等国外发达国家被广泛应用，大量对比数据证明，它的应用不仅有利于交通阻塞的疏导，而且也是预防和控制道路交通事故的有效手段。彩色防滑路面通过路面颜色的不同提示驾驶者在规定的路面上行驶，从而避免了不同车辆的混行。提示驾驶人员前方的危险路段，并通过提供高摩擦力的面层起到很好的防滑效果。驾驶员驶入上述路段可以提前降低速度，并在紧急情况下，可缩短1/3的刹车距离，避免交通事故。

双组份涂料-基石交通信誉良好-标线涂料由山东基石交通设施有限公司提供。山东基石交通设施有限公司（[www.sdjjs.com](http://www.sdjjs.com)）有实力，信誉好，在山东 济宁 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进基石交通设施和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（[www.jsxxtl.com](http://www.jsxxtl.com)）还是从事标线涂料，交通标线涂料，标线涂料厂家的厂家，欢迎来电咨询。