

工频加热器价格近期行情

产品名称	工频加热器价格近期行情
公司名称	北京汇诚中大热辊技术开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区阜成路115号C座417室
联系电话	13501028309

产品详情

加热器

电磁加热是通过电子线路板组成部分产生交变磁场、当用含铁质容器放置上面时，容器表面具即切割交变磁力线而在容器底部金属部分产生交变的电流（即涡流），涡流使容器底部的铁原子高速无规则运动，原子互相碰撞、摩擦而产生热能。从而起到加热物品的效果 [1]。因为是铁制容器自身发热，所有热转化率特别高，可达到95%。电磁炉，电磁灶都是采用的电磁加热技术。

想要了解更多，请拨打图中电话与我们联系吧！

加热器

利用在电场作用下高速运动的电子轰击物体表面，使之被加热。进行电子束加热的主要部件是电子束发生器，又称电子枪。电子枪主要由阴极、聚束极、阳极、电磁透镜和偏转线圈等部分组成。阳极接地，阴极接负高位，聚焦束通常和阴极同电位，阴极和阳极之间形成加速电场。由阴极发射的电子，在加速电场作用下加速到很高速度，通过电磁透镜聚焦，再经偏转线圈控制，使电子束按一定的方向射向被加热物体。

想要了解更多，请拨打图中电话与我们联系吧！

加热器应用范围-

热风循环烘箱适用于制药、化工、食品、农副产品、水产品、轻工、重工等行业物料及产品的加热固化

、干燥脱水。、中药、中药饮片、颗粒、冲剂、水丸、包装瓶、颜料、染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂、电器原件、烘漆等。热风循环烘箱主要技术参数及有关说明：1、加热热源蒸汽、电、远红外，电蒸汽两面用，供用户选择。2、使用温度：蒸汽加热50~140℃，达150℃。3、用电、远红外温度50~300℃。4、常用蒸汽压力0.2~0.8Mpa（2~8KG）。5、材料有碳钢、铝板和不锈钢三种。具有独特设计的强鼓风循环系统确保了温度的稳定性，控温系统采用数显控温，工频加热器价格，直观醒目，设有可靠性保护装置，超温报警。特殊要求，引进生产线配套可为用户设计定制。

-

想要了解更多，请拨打图中电话与我们联系吧！

工频加热器价格近期行情由北京汇诚中大热辊技术开发有限公司提供。北京汇诚中大热辊技术开发有限公司（www.hczdrg.cn）位于北京市海淀区阜成路115号C座417室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前汇诚中大在玻璃工业专用设备中享有良好的声誉。汇诚中大取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。汇诚中大全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。