

瓶安特检厂家 正压式呼吸器检测 呼吸器

产品名称	瓶安特检厂家 正压式呼吸器检测 呼吸器
公司名称	潍坊瓶安气瓶检测有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市通亭街与海龙路交叉口西100米路北
联系电话	13225368202

产品详情

材料阻燃性能

1背具、背具带、带扣、腰带和气瓶防护套的阻燃性能

背具、背具带、带扣、腰带和气瓶防护套在阻燃性能试验后，呼吸器，不应出现熔融现象，且续燃时间不应大于5s。

2供气管的阻燃性能

供气管在阻燃性能试验后，正压式呼吸器，续燃时间不应大于5s，正压式呼吸器检测，且仍应符合5.4的规定。

3罩、呼吸软管和供气阀的阻燃性能

呼吸软管和供气阀在阻燃性能试验后，续燃时间不应大于5s，且仍应符合5.4的规定。

1.钢瓶型正压式空气呼吸器A. RHZK-5/30正压式空气呼吸器B. RHZK-6/30正压式空气呼吸器

2.碳纤维瓶正压式空气呼吸器碳纤维瓶正压式空气呼吸器又叫正压式呼吸器A. 国产碳纤维瓶空气呼吸器I. RHZKF-6.8/30国产碳纤维瓶正压式空气呼吸器II. RHZKF-9/30 国产碳纤维瓶正压式消防空气呼吸器B. 进口碳纤维瓶空气呼吸器RHZKF-6.8/30 进口碳纤维瓶正压式空气呼吸器

备注：原正压式消防空气呼吸器型号为ZHK系列现根据GA124—2004标准准备要求，将原型号改为RHZKF系列，空气呼吸器面具，其中：R为消防员个人装备，H为产品类别代号呼吸器，ZK为产品特征代号。Z为正压式，K为空气，F碳纤维复合瓶。

分类

1.钢瓶型空气呼吸器A. RHZK-5/30空气呼吸器B. RHZK-6/30空气呼吸器

2.碳纤维瓶空气呼吸器

3.移动长管式空气呼吸器

4.正压式空气呼吸器

5.电动送风式长管呼吸器特点：电源电压 AC100V50Hz（配有AC220V转AC100V变压器）转速 14000r.p.m风压 1300mmH₂O送风量 270L/min消耗功率 450W尺寸 469mm × 180mm × 158mm。

瓶安特检厂家(图)-正压式呼吸器检测-呼吸器由潍坊瓶安气瓶检测有限公司提供。潍坊瓶安气瓶检测有限公司（www.wfpaqjpc.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。瓶安特检——您可信赖的朋友，公司地址：山东省潍坊市通亭街与海龙路交叉口西100米路北，联系人：王经理。