

# 脱脂剂报价 大明诚信企业 武义脱脂剂

产品名称	脱脂剂报价 大明诚信企业 武义脱脂剂
公司名称	永康市明将家用电器经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市永康市西城街道雅田村郎家自然村郎家路92号
联系电话	13017959617

## 产品详情

我公司是一家拥有多年经验专业生产环保通风降温制冷设备的厂家，主营冷风机，通风器，负压风机，常温脱脂剂等。

主要脱脂剂有以下几种：

**碱脱脂剂。**由碱、螯合剂、表面活性剂及缓蚀剂所组成。碱可使油脂皂化而乳化分散，使矿物油分散。所用的碱可为、重碳酸钠、倍半碳酸钠、碳酸钠、磷酸钠、焦磷酸钠以及三聚磷酸钠等。这些碱对油分和金属的作用各不相同，一般需要2~3种配合使用。螯合剂系由金属离子和螯合物所制成，它可使金属皂溶解，使硬水软化，脱脂剂厂家，对碱和表面活性剂起着促进乳化分散的作用，脱脂剂报价，并可防止非溶解性物质附着在金属表面上。所用表面活性剂以非离子型为佳，武义脱脂剂，表面活性剂可以使金属表面的污垢脱离，而被除去，脱除的方法可以采用喷淋或浸渍。缓蚀剂主要是防止碱及其他化学药剂对金属的腐蚀。

以表面活性剂为主的脱脂剂配方清洗金属表面时不至于损伤金属制品的质地，而且少量的脱脂剂即可使大量的油脂乳化分散，从而使油垢易于脱离金属表面，是较为理想的一类金属清洗剂。常用的表面活性剂有LAS、AOS等阴离子型和AEO等非离子型表面活性剂。前者具有较强的去污力，但耐硬水差，使用时添加螯合剂；后者对硬水不敏感，但洗涤温度要适当，常温脱脂剂，防止出现浊点。

我公司是一家拥有多年经验专业生产环保通风降温制冷设备的厂家，主营冷风机，通风器，负压风机，常温脱脂剂等。

由于常温脱脂剂的组成与普通乳化型脱脂剂的区别，有两点需要特别注意：一是温度不宜过高。即使是低温脱脂剂，温度越高，去油速度也越快。但到了一定温度后，由于表面活性剂浊点的限制，会使表面活性剂分子析出(像油珠一样浮在液面)。造成有效物含量下降，去油力反而变慢。

二是使用总体含量不能太高。在常温脱脂剂中含有大量的无机碱、盐类物质。含量过高，会使表面活性物质发生“盐析”反应，即在脱脂剂溶液表面浮出粘糊的物质，使去油效果下降。

无论是温度过高，还是浓度过高，都会使表面活性物质析出。这些析出物会黏附在工件上，不易清洗，造成后患。

当您为了提高脱脂速度，需要升高温度时，为了防止表面活性剂的析出，可以使用较低的含量，这样便不会产生不良后果了。

脱脂剂报价-大明诚信企业-武义脱脂剂由永康市明将家用电器经营部提供。永康市明将家用电器经营部（[www.mjydq123.tz1288.com](http://www.mjydq123.tz1288.com)）是浙江金华,其它的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在大明领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创大明更加美好的未来。