

SKF NSK FAG进口轴承现货供应

产品名称	SKF NSK FAG进口轴承现货供应
公司名称	上海钰森机电有限公司
价格	1550.00/套
规格参数	品牌:SKF 型号:N228 内径:150 (mm)
公司地址	中国 上海市普陀区 真南路1370号机电城B1-19号
联系电话	86 021 36333527 13816370006

产品详情

品牌	SKF	型号	N228
内径	150 (mm)	外径	270 (mm)
载荷方向	径向	承载机理	固体摩擦
润滑剂	油润滑	油润滑方法	滴油润滑
润滑状态	边界润滑	用途	传动装置
使用特性	高温	是否标准件	标准件
是否进口	进口	样品或现货	现货

产品特征深沟球轴承由四个基本部件组成，它们是内滚道（内圈）、外滚道（外圈）、钢球和保持架。在正常的运转情况下，内滚道、外滚道和钢球承受载荷，而保持架为钢球起分离及保持稳定的作用。单列向心深沟球轴承结构简单、内外圈不分离、使用方便，例如精密仪表、低噪音电机、汽车、摩托车、木工机械、纺织机械的传动轴、矿山机械、机电设备、塑料机械、办公器械、医疗器械、健身、国防、航空、航天和运动器材及一般机械等，是机械工业中使用最为广泛的一类轴承。主要用以承受径向载荷，也可承受一定量的轴向载荷。加大轴承径向游隙时，具有向心推力轴承的性质，可承受较大的轴向载荷。此类轴承可限制两个方向的轴向移动。根据游隙的大小允许内、外圈相对倾斜 $8 \sim 16^\circ$ 。

产品分类单列深沟球轴承带防尘盖的单列深沟球轴承带防尘盖、密封圈的单列深沟球轴承外圈上有止动槽及止动环的单列深沟球轴承单列深沟球轴承一般在安装、密封、配合没有特殊要求的部件中，均可采用此种轴承。带防尘盖的单列深沟球轴承在润滑困难和检查润滑困难及特殊状况下可使用此类轴承。防尘盖与内圈之间有间隙。两面带防尘盖的轴承在制造时已装入适当的润滑剂，所以在安装时不用清洗和加润滑剂。工作中，在允许的润滑期限内也不用再加润滑剂。带密封圈的单列深沟球轴承密封圈一般多用钢骨架式橡胶密封圈。它是接触式密封，与带防尘盖的深沟球轴承相比。防尘防水性能更好，但摩擦阻力大一些，转速受到一定限制。外圈上有止动槽及止动环的单列深沟球轴承可利用止动环做轴向定位，简化了在外壳内的安装

上海钰森机电有限公司

公司地址：上海市普陀区真南路1370号

联系电话：02136333527

传真：021-36333572

邮编：200001

邮箱：yusenjidian@qq.com