

V形缝50氯丁橡胶棒价钱

产品名称	V形缝50氯丁橡胶棒价钱
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	14.00/米
规格参数	类型:橡胶棒 标准:国标 规格:50mm
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

V形缝50氯丁橡胶棒止水结构：

面板坝惯例止水结构型式一般选用三道止水,即在表层接缝设置有盖板维护的塑性填料,在接缝中部设置止水带,在接缝底部设置铜止水。工程实践证明,面板坝橡胶棒在施工中很难与混凝土紧密结合,常发作漏水,一起在接缝位移效果下,面板坝橡胶棒接缝中的发生的会集应变较大,一旦损坏,将下降结构的功效,即活动止水型式在结构上是有缺点的。

V形缝50氯丁橡胶棒施工方法：

在浇筑混凝土时,振捣器不得损坏预溶模和引出管。混凝土浇注后,地面以上与型腔之间的通路只有每段两条引出管,为了提高防水质量,再造止水带的浇注以尽可能推迟。这段时间内加强对引出管的保护,采取管理措施加强现场管理,防止引出管在施工中损坏和人为破坏。

随着施工的进度,需要浇注橡胶止水带时,通过上引出管注入溶模剂,将溶模材料溶化,并及时用水清洗型腔。洗腔后将下引出管与灌浆设备连接好,将灌浆液注入型腔,灌浆材料选用“液体膨胀橡胶”,该材料为高分子灌浆材料,高压注入能够充实混凝土的毛细孔和细微裂纹,遇水反复膨胀,膨胀次数高达千次以上,无析出物,无水还原,保持弹性。注浆时注入速度不宜过快,观察上引出管的出液情况,浆液流出时,将上引出管封闭。继续加压注浆,当浆液有明显走窜后,可持压3~5分钟,关闭下引出管,注浆完毕。

V形缝50氯丁橡胶棒应用：

为了适应大接缝位移,将表层止水带设计成变形能力很大的波浪形;同时为了确保止水带在大接缝张开情况下承受高水压力作用,在止水带下面的缝口处设置了支撑V形缝50氯丁橡胶棒,V形缝50氯丁橡胶棒应确保在止水运行过程中能够滞留在缝口,不被压入接缝以发挥支撑作用。

面板坝用V形缝50氯丁橡胶棒简介

V形缝50氯丁橡胶棒是以氯丁橡胶为主加与各种合成橡胶为主要原料,掺加各种助剂及填充料,经塑炼、混炼、挤出成型,高温硫化,V形缝50氯丁橡胶棒具有耐老化、耐油、耐磨性、V形缝50氯丁橡胶棒适用于在面板坝的止水材料.V形缝50氯丁橡胶棒标准类型: 20 40 50 60以及依据客户需求出产多种类型。

V形缝50氯丁橡胶棒使用方法：

V形缝50氯丁橡胶棒是面板坝常规止水结构型式通常采用三道止水，即在表层接缝设置有盖板保护的塑性嵌缝填料，在接缝中部设置止水带，在接缝底部设置铜止水。V形缝50氯丁橡胶棒工程实践表明，V形缝50氯丁橡胶棒该止水型式中的中部止水带在施工中很难与混凝土紧密结合，常发生漏水；V形缝50氯丁橡胶棒同时在接缝位移作用下，接缝中的止水带产生的集中应变较大，一旦被破坏，将降低止水结构的效用，即流动止水型式在结构上是有缺陷的。