

# 给排水暖通 五十二区 光谷暖通

产品名称	给排水暖通 五十二区 光谷暖通
公司名称	五十二区（武汉）科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江汉区前进五路79号创业中心电脑广场市场三楼A5-1号
联系电话	15871685653

## 产品详情

暖气片规格型号参数：暖气片散热面积

暖气片的散热面积F是指暖气片散热元件与室内空气接触的全部外表面积，肋化系统越高的暖气片，其F值就越大，光谷暖通，串片式暖气片的F值是各类产品种，但是请注意，由于暖气片的散热量 $Q=K.F. T$ ，在 T一定的情况下，给排水暖通，必须K.F乘积Q值才，即单一增加F，不一定能增大Q值。

暖气片规格型号参数：暖气片传热系数

答：暖气片的传热系数k是指暖气片内热媒的平均温度与室内气温相差1度时，每平方米散热面积单位时间所传出的热量。该值与暖气片面积的乘积，再乘标准传热温度就是该暖气片的标准散热量。即 $Q=K.F.64.5$ ，在散热面积一定的情况下，K值越大，暖通安装，则暖气片的散热量就越大。K值为整个传热过程的综合系数，与暖气片本身的特点和使用条条有关，如流水情况等。

## 2、地暖基础材料

地暖基础材料决定了地暖的环保性和节能性。

主要为保温板，铺设在地暖管的下方，主要作用是阻止地暖的热量向下流失。

地暖基础材料的考核标准主要有导热系数、抗压强度、吸水率等。

导热系数越小，暖通公司，保温性能越好，地暖流失到楼下的热量就越少，地暖的热损失也就越小

地暖行业有句老话：三分材料，七分施工。施工的重要程度可见一斑。

怎样的施工才是规范的，需要注意些什么？可参考：《地面保温系统施工规范》

如果使用绿天黄钻系列，可以将地暖施工标准化，避免因施工不当造成的保温板破坏、管道损伤等，保证采暖效果。

当然，除地面保温之外，也可以精益求精，做全屋保温。

热泵机组噪声治理措施具体的泵组隔声降噪应该怎么做呢？泵组一般位于建筑物的楼顶，它产生的噪声主要为以下几个方面：泵组电机运转产生的空气声、泵组压缩机的振动引起建筑基础的振动与泵组工作从而激励管道的谐振。所以要热泵噪声问题要从空气声、设备振动和管道振动三个方面着手。

1、空气声处理空气声隔声在泵组噪声治理方面相对容易，泵组产生的空气声一般噪声不超过85dB（A），而泵组与业主室内至少有一层楼板的间隔。一般120mm现浇混凝土的空气声隔声量都大于52dB，对隔绝泵组的空气声相当有利。但现在国家对室内的声环境有较严格的要求，所以若泵组与业主相隔一层楼板的距离时，需要对隔声进行以特殊处理，常用的方法有加隔声罩、隔声吊顶、室内加吸声等。

给排水暖通-五十二区-光谷暖通由五十二区（武汉）科技有限责任公司提供。五十二区（武汉）科技有限责任公司（[www.recoverydata.online](http://www.recoverydata.online)）是湖北武汉,技术合作的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在武汉五十二区领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创武汉五十二区更加美好的未来。