

不锈钢拉伸液 江苏拉伸液 合肥精汇

产品名称	不锈钢拉伸液 江苏拉伸液 合肥精汇
公司名称	合肥精汇化工研究所
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市高新区科学大道104号科大创新大楼一层
联系电话	13705518953

产品详情

热量如不及时散发出变形区，将使润滑剂的粘度降低，润滑膜变薄，造成模具与产品直接接触，致使制品表面被划伤，严重时产品被拉破报废。根据来源有矿物性润滑剂（如机械油）、植物性润滑剂（如蓖麻油）和动物性润滑剂（如牛脂）。传统的拉伸油缺点：矿物质油难混合，不锈钢拉伸液，含有有害和易燃成分，难于清洗和直接焊接；可挥发性油易燃、有毒、对工具保护作用小，增加了车间里VOC的含量。

针对不锈钢薄板的拉伸成形过程摩擦特点，水性拉伸液，对所用润滑剂有如下要求：具有优良的润滑性、拉深抗磨性能和优良的粘温性能。模具与产品间的相互作用及拉深件的塑性变形，将产生大量的摩擦热和变形热。拉伸用润滑剂必须具有良好的润滑性及散热性。为确保冲压、拉伸效果，江苏拉伸液，禁止与其它品牌润滑油混合使用，严禁混入金属碎屑、线毛等其它杂物。

水基拉伸液为透明淡棕色液体，选用矿物基础油，复配高性能硫化猪油和硫化脂肪酸酯为主剂调和而成，经精湛工艺配制而成。水性拉伸液有超强的极压抗磨性能，金属润滑拉伸液，有利于保护模具，延长模具寿命；防锈性能，对敏感金属不会有腐蚀作用。传统的拉伸油主要有矿物质油、可挥发性油、硼化皂基干膜、皂基化合物等，随着不锈钢拉伸要求的提高，传统润滑油的缺点逐渐暴露出来。

不锈钢拉伸液-江苏拉伸液-合肥精汇由合肥精汇化工研究所提供。合肥精汇化工研究所（www.hfjhhg.com）为客户提供“阻燃剂,水基拉伸液,润滑剂”等业务，公司拥有“精汇”等品牌，专注于化学试剂等行业

。欢迎来电垂询，联系人：陈经理。