

新卓高金属反射隔热保温防水涂料

产品名称	新卓高金属反射隔热保温防水涂料
公司名称	广州爱迪斯新型材料科技股份有限公司
价格	2.00/吨
规格参数	品牌:新卓高 型号:XZG-22 产地:广州
公司地址	白云区良田工业园仁和北街316号
联系电话	18825082507

产品详情

反射隔热防水涂料

产品介绍

“新卓高”牌反射隔热防水涂料主要解决混凝土屋面和钢结构屋面夏天宜晒透、表面温度超高烫手的问题，该材料是由特种胶凝材料、骨料、紫外线反射材料和多种改性添加剂按一定的配合比均匀混合而成，是一种绿色环保的冷屋面隔热材料。

性能优点

该产品能在潮湿或干燥的基面上直接施工；与基层粘接力强，无缝施工，强度高，重量轻，隔热性能优良，耐老化性能优异，使用寿命可达20年以上。

适用范围

反射隔热保温材料适用于各种平屋面、坡屋面、钢结构屋面、外墙面等部位的隔热防水。使用本产品夏季可使室内温度下降3—5℃，使用空调可节能20%以上。

工艺流程

方案一：基层清理 喷涂（或滚涂）反射隔热保温材料1遍 立即铺贴聚酯布 喷涂（或滚涂）反射隔热保温材料第二遍 等涂膜干燥后再喷涂（或滚涂）反射隔热保温材料1-2遍 等涂膜干燥即可，一般不需要养护，5℃以上均可施工。

方案二：基层清理 配料（粉：水=3:1）用电动搅拌器搅拌均匀（手工搅拌也可以） 刮抹到基层上立即铺贴丙纶布 抹子压平 刮抹面层，一般不需要养护，总厚度3mm-5mm，5℃以上均可施工。

参考用量

1mm厚约1.5kg / m²。

保质期

未启封的产品在阴凉干燥处保质期为6个月。

注意事项

- 1.施工前基层要充分湿润，施工调好的浆料应在1小时内用完。
- 2.将反射隔热保温材料搅拌成膏状能刮开即可，加水过多影响效果。
- 3.施工温度宜为5 ~ 35 ，雨天室外不能施工，夏季施工后应在5小时后进行洒水养护3—5天。