

烟道圆风门规格 绍兴烟道圆风门 瑞海管道加工厂家

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 烟道圆风门规格 绍兴烟道圆风门 瑞海管道加工厂家 |
| 公司名称 | 河北瑞海管道制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 盐山县城南开发区 |
| 联系电话 | 15373305697 |

产品详情

圆风门的结构

烟道圆风门的使用介质分为公称通径，烟道圆风门报价，公称压力，强度试验压力，绍兴烟道圆风门，适用介质温度，烟道圆风门的使用介质有煤粉，烟气，尘土，气体等介质。烟道圆风门安装在烟风道上后，可以拆卸任何部件，并保证在工作状态下可以方便地检修或更换部件。DD41系列的烟道圆风门有普通型和耐磨型供用户使用。以保证不同工况的使用要求。提高风门的使用寿命。烟道圆风门可采用手动，蜗轮蜗杆，电动等传动方式。烟道圆风门又叫做圆形挡板门，圆形关断门，适用于烟风管道内做截断和调节介质的作用。烟道圆风门是用圆形的门板做启闭元件，并随阀轴的转动以实现全开或者是全关。河北瑞海管道生产各种火力发电厂汽管道零部件，石油化工储罐附件及部件，烟风煤粉管道系统零部件，建筑给排水标准等。公司本着合作共赢，开拓进取，厚德载物，诚实守信的经营理念，竭诚欢迎广大客户光临指导选购。

电动装置安装及使用维护注意事项：

1. 阀门电动装置与阀门安装之前，须检查一下电动装置的接盘与轴孔尺寸是否与阀门的一致。允许阀门电动装置任意位置安装，但必须注意电机尽量呈水平位置，在不可避免的情况下，电机非倾斜不可时，电机的轴伸应向下倾斜，防止因以外润滑油时进入电机内部，烟道圆风门规格，并应把电气箱盖和导线进出密封好，以防潮气和雨水进入民气箱内，造成电气元件失效及零件锈蚀。
2. 不得在阴雨天于户外打开电气箱盖、电机等密封部位。打开电气箱盖时，烟道圆风门现货，必须先切断电源。
3. 手动操作前应先将手电动切换手柄按箭头方向推（或拉），若推不下去时，需边转动手轮，切换后可手动操作。手轮旋向应与输出轴一致，通常顺时针为关，逆时针为开。电动时手柄自动复位，切不可手扳回电动操作时，先手动操作使阀门处于中间位置，然后电动检查输出轴的旋向与阀门开、关与否一致。若相反即应停机切断电源，将电机三相电源的任意两相对调。
5. 由于阀门专用电机额定持续工作时间为10分钟，调试时予注意。
6. 使用电装内部的机械限位机械时，输出轴的标准回转角为90°，调节机械限位的调节螺钉，可使输出轴的起始或终止点在±5°范围内变动。
7. 箱体采用0号或00号专用半流体齿轮脂润滑。不需定期更换，特殊情况加注时请用注

圆风门是用圆形门板作启闭元件，并随阀轴转动，以实现全开、全关的一种阀门。根据材质可分为铸铁式烟道圆风门，碳钢材质烟道圆风门，不锈钢烟道圆风门和稀土耐磨烟道圆风门，典型的烟道圆风门可以使蝶阀式单板结构。圆风门在管路中主要起调节介质流量，压力之用。大型高温风门一般用于烟风道和煤气管道。广泛用于电力、水力、石油、化工、矿山等部门。

二、特点
1. 方便迅速、流体阻力小、可以经常操作；2. 结构简单、体积小、质量轻、维修方便；3

. 调节性能好圆风门传动方式分为手动、电动、气动；圆风门结构形式分垂直板式和斜板式。

1. 电气原理图及电装调试详见配套电动装置厂说明书。根据烟道圆风门的驱动方式不同烟道圆风门可以分为电动烟道圆风门，手动烟道圆风门，气动烟道圆风门等几个系列。

五、圆风门、电动装置安装及使用维护注意事项 <—>圆风门的安装及使用维护注意事项：
1. 安装时门板要停止在全关闭的位置上； 2. 开启位置应按门板的旋转角度来确定； 3.
质量大的圆风门设置在牢固的基础上； 4. 一般为法兰式连接； 5.
圆风门的位置允许水平布置或垂直布置。 6.

运行中如轴端密封处有外泄现象，这时可旋紧几圈压盖螺

母即可，紧后还是泄露，说明密封箱中的填料已磨损，需更换新填料。

烟道圆风门规格-绍兴烟道圆风门-瑞海管道加工厂家(查看)由河北瑞海管道制造有限公司提供。烟道圆风门的制作作弄适用于烟风管道内做截流或者是调节介质流动的作用。烟道圆风门规格-绍兴烟道圆风门-瑞海管道加工厂家(查看)是河北瑞海管道制造有限公司(hbrhgd8.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：李经理。