

# 三元乙丙防渗复合盖片工厂

产品名称	三元乙丙防渗复合盖片工厂
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	14.00/米
规格参数	类型:SR防渗盖片 规格:300X6mm 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

三元乙丙防渗复合盖片结构及材质：

三元乙丙防渗复合盖片一般分为两层，为复合材质，总厚度为5-10mm，

一层为：4-6mm的橡胶层，是用三元乙丙防渗复合盖片经密炼，硫化而成的，使得三元乙丙防渗复合盖片防渗盖片有优异的耐天候、耐臭氧、耐热、耐酸碱、耐水蒸汽、颜色稳定性、电性能、充油性及常温流动性。三元乙丙防渗复合盖片在臭氧浓度50pphm、拉伸30%的条件下，可达150h以上不龟裂。并且具有很强的耐腐蚀性，由于乙丙橡胶缺乏极性，不饱和度低，因而三元乙丙防渗复合盖片止水带对各种极性如醇、酸、碱、氧化剂、制冷剂、洗涤剂、动植物油、酮和脂等均有较好的抗耐性！因三元乙丙防渗复合盖片具有以上特殊的惰性，无论水质如何，可长期浸入水中，不会变质！

第二层为：2-3mm厚的柔性填料层，设置该层的目的是防盖片层能与下层柔性填料层进行非常好的粘结整合，也胶板层与混凝土面的全面接触，不会因为混凝土面的不平整导致水会渗入伸缩缝！

三元乙丙防渗复合盖片订购流程：

- 一、通过咨询您要购买的三元乙丙防渗复合盖片！
- 二、协商一致签订合同，预付定金。
- 三、本公司财务人员收到定金后，下生产单到车间开始生产三元乙丙防渗复合盖片。
- 四、三元乙丙防渗复合盖片出厂后，通过物流配货发至约定地点
- 五、收货确认后交付余款（付款方式与客服协商）。
- 六、三元乙丙防渗复合盖片使用中如有任何疑问或技术问题，我们将为您提供技术支持！

三元乙丙防渗复合盖片是做什么用的

三元乙丙防渗复合盖片是用于面板堆石坝的表层防水橡胶带，一般与牌氯丁橡胶棒、牌柔性填料（塑料性填料）构成面板堆石坝的重要的防水防渗保护层。与混凝土基面粘结的是GB（SR）柔性填料，当混凝土基面变形时，柔性填料发生塑性变形，从而避免三元乙丙防渗保护盖板受到应力破坏。

三元乙丙防渗复合盖片价格是多少？

三元乙丙防渗复合盖片价格是受到用量、包装、收货地远近及税票等因素影响。三元乙丙防渗复合盖片具体价格均以咨询公司销售人员为准！