

# 活性炭催化燃烧技术 山东活性炭催化燃烧 天津联昌环保

产品名称	活性炭催化燃烧技术 山东活性炭催化燃烧 天津联昌环保
公司名称	天津联昌环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区梅厂镇福源经济区福旺道7号
联系电话	18522931151 18522931151

## 产品详情

天津联昌环保设备有限公司以自主核心技术为基础，充分吸收国内外先进技术精髓，在不断推进高新科技成果产业化和国外技术、设备国产化的过程中，紧密依托清华大学的人才、技术优势，形成了独特的“科技创新、滚动发展”模式。

### 催化燃烧废气处理设备 催化燃烧--精过滤

催化燃烧废气处理设备含有机物的废气经风机的作用，经过预处理精过滤箱去除废气中的颗粒物。其中，过滤箱为脉冲滤筒除尘器，可自动清灰，无需更换滤材，正常使用寿命两年以上。滤筒采用进口聚酯纤维滤料，将一层亚微米级的薄纤维粘附在一般滤料上，并且该粘附层上纤维间的排列非常紧密，的筛孔可把大部分亚微米级的尘粒阻挡在滤料表面。清灰采用脉冲喷吹在线清灰方式，山东活性炭催化燃烧，清灰过程由脉冲控制仪自动控制，除尘器内设置多个滤筒，以增加其有效过滤面积，当某个（对）滤筒满足清灰设定要求时，即启动喷吹装置进行清灰，活性炭催化燃烧技术，其他滤筒正常工作，这样既达到了清灰效果，又不影响设备运行，使除尘器可连续运转。

【工艺流程】催化燃烧设备的工艺流程说明：1、催化燃烧阶段溶剂经风机送入到催化燃烧室前的换热器，活性炭催化燃烧厂家，然后进入催化燃烧室中的预热器，在电加热器的作用下，使气体温度前进到250-300 左右，再进入催化燃烧床，有机物质在催化剂的作用下无焰燃烧，被分解为CO<sub>2</sub>和H<sub>2</sub>O，一同放出许多的热，活性炭催化燃烧价格，气体温度进一部前进，该高温气体再次通过换热器预热未经处理的有机气体，收回一部分热量。2、预处理阶段预处理选用填料式喷淋洗刷塔，喷淋液挑选碱液酸性气体进

行中和处理或许选用干式过滤器对粉尘进行过滤处理。

天津联昌环保设备有限公司以自主核心技术为基础，充分吸收国内外先进技术精髓，在不断推进高新科技成果产业化和国外技术、设备国产化的过程中，紧密依托清华大学的人才、技术优势，形成了独特的“科技创新、滚动发展”模式。

目前的研究对象大多集中于易被催化燃烧的甲，但对结构稳定和毒性大的报道较少。另外，处理对象单一，大多数研发工作是在CH<sub>4</sub>、脂肪烃、醇、醛、甲等单一VOCs上进行，而实际工业气体往往组成非常复杂，含有醛、醇和芳烃（如）及杂原子（Cl、N、S）有机物等。由处理一种VOCs到同时处理多种VOCs，及VOCs和其他污染物的混合物。

活性炭催化燃烧技术-山东活性炭催化燃烧-天津联昌环保由天津联昌环保设备有限公司提供。天津联昌环保设备有限公司（[www.tjlchbshebei.com](http://www.tjlchbshebei.com)）是一家从事“环境保护专用设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“天津联昌环保”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使联昌环保在环保产品加工中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！