

无锡格欣化工设备 塑料贮槽厂 沛县塑料贮槽

产品名称	无锡格欣化工设备 塑料贮槽厂 沛县塑料贮槽
公司名称	无锡格欣化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区洛社高新技术开发园区
联系电话	13921135770 13921135770

产品详情

钢衬塑储罐检修周期分为两种：中修和大修，中修一般是2-4个月，大修一般是一年，对于中修的话，塑料贮槽厂，就是清洗或更换液位计修理或更换进、出口及排污阀门疏通清理冷却水盘管。检查修理安全阀放空阻火器，修补防腐层和绝热层。大修就包括中修项目修理储罐内件，对发现有裂纹，严重腐蚀等部位，相应修补或更换筒节。根据内外部检验要求，以及经过修补或更换筒节后，塑料贮槽多少钱，进行试漏，塑料贮槽公司，对成功内外部检验中发现的其他问题进行处理。

钢衬塑储罐安装技术操作流程

- 1、钢衬塑储罐罐体在安装之前，应对罐基础做沉降试验，以保证基础稳定，罐体不发生位移。
- 2、卧式钢衬塑储罐罐体若安装在两个鞍式支座上，其中一个支座应为固定端，另一个支座为活动端，使罐体能够自由热胀冷缩。罐上的液相管宜靠近固定端安装。
- 3、卧式钢衬塑储罐罐体安装位置要向有液相管的一端下斜，坡度为0.01~0.02，并在罐体低处设置排污阀。
- 4、喷淋装置的控制阀应远离储罐，以保证在发生火灾无法进入罐区时，仍能及时开阀喷水。
- 5、放空管统一集中设置，排放高度应不低于5m，放空管上端应设弯管或防雨帽，以免管内存水。

- 1、在露天存放，沛县塑料贮槽，避免全塑储罐外表面易老化的弊病，使用期长。
- 2、钢壳耐压、耐冲击性好，长期使，特别是立式储罐。

3、内层LLDPE的防腐性能。除大部分酯类、醚类、酮类等液体外，几乎能耐大部分的酸类、碱类、盐类等化学腐蚀液。

4、使用安全、防火可靠，适用于需防火阻燃的环境。

5、钢衬塑储罐相比聚乙烯储罐容积更大，使用温度更高。

我们掌握钢衬塑储罐制造的主要核心技术，钢塑衬里以聚乙烯(PE)为衬里防腐原料，经滚塑工艺成型，使衬里聚乙烯与钢体通过冲压钢网过渡连接为一体，且钢体与衬塑层不易分离，产品衬塑后耐腐蚀性能优良、使用寿命长。内衬厚度可根据用户要求生产（一般衬塑厚度16-18mm）。钢衬塑储罐设备容积：1-200m³。

无锡格欣化工设备(图)-塑料贮槽厂-沛县塑料贮槽由无锡格欣化工设备有限公司提供。无锡格欣化工设备有限公司（www.wxgxcg.com）为客户提供“钢衬塑储罐,钢衬聚乙烯储罐,钢衬PE储罐”等业务，公司拥有“格欣”等品牌，专注于化工设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。