

XL同步皮带 哪有同步带订做找航锐 梅州同步皮带

产品名称	XL同步皮带 哪有同步带订做找航锐 梅州同步皮带
公司名称	东莞市航锐机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城街道牛山社区牛头一村怡景路1号
联系电话	13537117712

产品详情

介绍同步带及其安装方法

我们听到同步带这个词也有很多，同步皮带精度，但是却不知道同步带是什么？其实同步带就是用钢丝绳或者是用玻璃纤维做为强力层，然后外覆以聚氨酯或氯丁橡胶的环形带，带的内周制成齿状，使其与齿形带轮啮合。说到它的外形，我们就看看它的外表特征，其长度是任意的，而宽度和厚度都是均匀的，外表面制有彼此平行排列、且与带条边相垂直的防滑条纹齿所构成的长方条形，定尺带，而编码器前端轴上安装有与同步带上防滑条纹齿相匹配啮合的同步齿轮。

同步带齿的形状可以分为两种，分别是梯形齿和弧齿，其中弧齿还有三种系列，分别是：圆弧齿(H系列又称HTD带)、平顶圆弧齿(S系列又称为STPD带)和凹顶抛物线齿(R系列)。

同步带型号同步带参数同步带厂家

同步带

梯形齿同步带 PU梯形齿同步带 HTD圆弧齿同步带 STD圆弧平顶齿
双面齿同步带

双面梯形齿同步带 双面圆弧齿同步带 开口同步带

同步带是以钢丝绳或玻璃纤维为强力层，外覆以聚氨酯或氯丁橡胶的环形带，带的内周制成齿状，使其与齿形带轮啮合。同步带传动时，传动比准确，对轴作用力小，结构紧凑，耐油，耐磨性好，抗老化性能好，一般使用温度-20 80 ， $v < 50\text{m/s}$ ， $P < 300\text{kw}$ ， $i < 10$ ，小同步皮带，对于要求同步的传动也可用于低速传动。

然说不同的工业皮带运用在不同的机械产品中，但是对于运用企业来讲，工业皮带的储存保养知识还是很有必要的，梅州同步皮带，了解了工业皮带如何储存，可以延长工业皮带的使用寿命。

正确的工业皮带储存保养方法如下：

- 1、皮带和带轮应保持干净，不得沾有油和水。
- 2、皮带安装时，应检查传动系统，传动轴与传动轮是否垂直，传动轴之间是否平行，xl同步皮带，传动轮是否在一个平面上，如果不是，应当校正。
- 3、请勿沾染油脂或其他化学品于皮带上。
- 4、工业皮带安装时，工具或外力切勿直接施力于皮带上。
- 5、皮带的使用温度范围为： -40° - -120° C。
- 6、储存期间应避免使皮带承受过大的重量而变形，防止机械损伤，不得过于弯曲和挤压。
- 7、在储存和运输期间，应避免阳光直射或雨雪浸淋，保持清洁，防止与酸碱油类等影响橡胶质量的物质接触。
- 8、贮存时库房温度宜保持在 $-15\sim 40$ 摄氏度之间，相对湿度宜保持在50%~80%之间。

xl同步皮带-哪有同步带订做找航锐-梅州同步皮带由东莞市航锐机械科技有限公司提供。东莞市航锐机械科技有限公司（www.misumigear.com）位于东莞市东城街道牛山社区牛头一村怡景路1号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前航锐机械在传送带中享有良好的声誉。航锐机械取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。航锐机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。