

外墙ALC板安装 济南ALC板安装 济南聚信厂家直销

产品名称	外墙ALC板安装 济南ALC板安装 济南聚信厂家直销
公司名称	济南聚信新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市济阳区北宗家村1号
联系电话	15305418333

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济南聚信新型建材有限公司

ALC轻质隔墙板不仅是质量而且节省物力人力缩短工程，同时安装隔墙板也是一项技术活。在安装过程中仍会出现各种出人意料的问题。下面跟随ALC轻质隔墙板厂家一起来了解一下ALC轻质隔墙板安装工艺。

施工材料准备

按工程图尺寸，预制好需要的GRC轻质条板，各种板型运至现场，堆放场地要求平整，堆放时按不同规格的板分类立放整齐以便配板，立放角度尽量垂直。

施工工具

钢卷尺、粉线袋、小铁锤、切割机、大菜刀、灰桶、刮泥刀，线锤，铝合金靠直尺(2m长)撬棒、板锯及灰板、木楔等。

作业准备

建筑结构完成后.根据设计要求将板材运至现场备用。在需要安装GRC的梁、板底面弹出安装线位置用墨线弹出GRC板的边线。将安装地面清理干净，凸出部分剔凿平整。配制水泥砂浆，水泥砂浆的配合重量比为：细砂 水泥=3 1。

条板在安装时先将条板侧抬至梁、板底面弹有安装线的位置，将粘结面用备好的水泥砂浆全部涂抹，两侧做八字角;安装顺序;无门洞口，从外向内安装，有门洞口，由门洞口向两边扩展，门洞口边宜用整板，竖板时一人在一边推挤，一人在下面用宽口手撬棒撬起，边顶边撬，使之挤紧缝隙，以挤出胶浆为宜。在推挤时，应注意条板是否偏离已弹好的安装边线，并及时用垂线和铝合金靠尺校正，将板面找平，找直。安装好块条板后，检查其柱边板间粘结缝隙不大于15mm为宜，合格后即用木楔楔紧条板底、顶部，用将挤出的水泥砂浆补齐刮平，以安装好的块板为基础，按块板的方法开始安装整墙条板。

ALC轻质隔墙板运用范畴1、可以用在休闲娱乐休闲娱乐会所，例如休闲娱乐饭店。由于墙面牢固，具备高韧性，就算挂吊物也不会有风险，很合适安装空调、电视机等。此外，板墙能够钉钉子，还可以打孔，具备很高的延展性。如果有必须，还能够立即贴墙纸或是墙面砖，由于表面较为整平，不用做其他解决。2、可以用在KTV、酒店餐厅、会议厅等必须隔音降噪，或是重视隐私保护的场地。因为ALC轻质隔墙板内部的独特构造，也就是匀称的网膜囊，合理的阻隔了响声向外散播，另外，墙面内部为实芯，济南ALC板安装，较为牢固。3、可以用作洗手间的隔断墙。洗手间跟别的场地不一样，是较为湿冷、多水的，建筑用ALC板安装，因而常用原材料务必有防水特性。ALC轻质隔墙板具备非常好的防水特点，不吸湿，不容易造成水滴壁挂的状况，是很理想化的卫生间隔断墙原材料。

ALC板是蒸压轻质加气混凝土板，是以粉煤灰(或硅砂)、水泥、石灰等为主原料，经过高压蒸汽养护而成的多气孔混凝土成型板材，那么ALC板有哪些特性呢?下面就跟随ALC板批发厂家一起来了解一下。

强度高

ALC板立方体抗压强度，而一般加气砼板材的立方体抗压强度仅为，同时板材可根据设计要求配置单向或双向钢筋，以满足承载力要求，可承受风荷载、雪荷载以及动力荷载，内墙ALC板安装，被用作外墙板、屋面板、楼板和承重的隔墙。

重量轻

ALC板容重为，是砼板重量的1/5，粘土砖重量的1/4，空心砖重量的1/3，这样可以有效地减轻建筑物的自重，减少结构材料用量，降低基础的费用，从而降低整个工程的造价。

保温隔热性

ALC板内部有众多微小气孔，形成静空气层，故具有良好的导热性，其导热系数为，而一般加气砼的导热系数为，多孔砖为，砖砌体为，普通砼为，即ALC板的隔热性能是普通砼的10倍左右，是砖砌体的7倍左右。用这种板材作为围护结构的材料，在保证受力的前提下，板可以做得薄一些，若在寒冷地区建造建筑物，可优先考虑选用此种板材。

抗渗和抗冻性

ALC板内部小孔均为独立的封闭孔，外墙ALC板安装，细密均匀，结晶完全，且缺陷和裂缝均很少，能够有效地阻止水分扩散，因而抗渗和抗冻性都很好。在情况下经15次冻融循环后，ALC板的冻后抗压强度，而一般加气砼，其抗冻性优于一般加气砼;同时该板材的抗渗性也比加气砼高。

外墙ALC板安装-济南ALC板安装-济南聚信厂家直销由济南聚信新型建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。济南聚信新型建材有限公司(www.juxinjiancai.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司(www.0531jffj.com)还是从事轻质复合隔墙板，聚苯颗粒复合实芯隔墙板，轻质隔墙板的厂家，欢迎来电咨询。