

碳化硅冷凝器公司 碳化硅冷凝器 华星氟塑制品有限公司

产品名称	碳化硅冷凝器公司 碳化硅冷凝器 华星氟塑制品有限公司
公司名称	潍坊华星氟塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊滨海经济开发区工业园
联系电话	15621631100

产品详情

冷凝器是制冷系统的四大部件之一，起着把高压制冷剂蒸汽冷凝为液体制冷剂，相对应的冷凝温度也是制冷循环系统中运行的主要参数。实际制冷装置中由于其它设计参数的变化较小，冷凝温度也是重要的运行参数，可以直接影响制冷装置的制冷效果、安全可靠性及能耗水平。冷凝的温度取决于冷却水的水温、水量、水的流速、冷凝的面积、压缩机的排气量和空气、油污、水垢等因素。

从操作调节的角度来说，要使冷凝的温度尽量低一些，主要从保持换热表面的清洁、消除影响热交换的因素，要及时除垢、放油、排除不凝性气体和控制冷却介质的流量，碳化硅冷凝器多少钱，保证冷却介质能够均匀的流过换热表面这两方面入手。因为冷凝器在使用过程中冷却水内含有的各种矿物质会形成顽固的水垢，水垢的导热系数小增加了传热热阻，单位面积内热负荷减少，冷凝器的传热效率降低，造成冷凝压力的升高、增加耗电量、制冷系数的降低等后果。

冷凝器的室外机里的换热器称为冷凝器，碳化硅冷凝器，而室内机里的换热器称为蒸发器。冷凝器的放热的过程，其将高温高压的液态氟利昂在室外与空气进行热交换，变成低温高压的液态氟利昂。空调冷凝器用于制冷空调系统，管内制冷液直接与管外空气强制进行热交换，以达到制冷空气的效果。

当冷凝器水冷系统中的流量过低的时候，也会引起冷凝压力随之升高，碳化硅冷凝器销售，或者是冷却水温过高。如果冷凝器系统中有不凝气体、积油过多或者是说它的传热面污垢过多的话，结果就是冷凝压提高。

操作使用注意事项

(1) 蒸发式冷凝器在运行前应做好检查工作，及时的开启进气阀、出气阀、安全阀等各种阀门，保证各阀门处于正常运行阶段，碳化硅冷凝器公司，避免有异常故障的出现，从而影响蒸发式冷凝器的正常操作。

(2) 配管、泵阀应安装在冷却塔运行水位以下，防止溢流和空气吸入；考虑设备安放位置时，应有足够的水泵扬程，同时需考虑沿程的压力损失和冷却盘管的压力损失；流体冷却的接口法兰设计压力等级为1 MPa，所有管道应考虑吊装或支撑固定。

(3) 在操作蒸发式冷凝器时应首先按照按照规定向冷凝器水盘中加水，保证水的深度在标准的范围之内，避免水量过多或过少从影响正常的工作质量。

碳化硅冷凝器公司-碳化硅冷凝器-华星氟塑制品有限公司由潍坊华星氟塑制品有限公司提供。潍坊华星氟塑制品有限公司（www.wfhxfs.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！