

# 精品发光字 南京琦晟标识公司 南京精品字

产品名称	精品发光字 南京琦晟标识公司 南京精品字
公司名称	南京琦晟标识有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省滁州市来安汉河开发区荣华路22号
联系电话	18052066768

## 产品详情

### 热转印属标牌

热转印金属标牌是将金属板材利用表面处理工艺生成的一种专用面板，再将你设计成的彩色的图片用喷墨打印的方式打到转用纸上，通过加热反转到金属板上，制成的金属标牌。热转印金属标牌的制作工艺：基纸的处理->印刷保护层->印刷图案层->印刷发光层->印刷覆盖层->印刷胶粘剂层->干燥->包装。1) 保护层。采用300目丝网印刷一遍透明热转印油墨（如果油墨黏度过大，可以采用稀释剂稀释到合适的黏度），将整个图案全部印刷透明油墨，主要是用来保护图案层，使图案具有耐磨、耐洗、耐化学药品性，而且起到定位图案作用。采用自然晾干或低温烘干即可。2) 图案层。图案层采用热转印彩色油墨印刷一遍即可，所用的丝网目数为300目，可以根据实际情况用稀释剂来调节黏度。印刷的次序主要依据是颜色由深到浅。注意定位准确，以免再印刷发光图案时偏位。采用自然晾干或低温烘干即可。3) 发光层。将发光材料与透明热转印油墨按1:1配制成发光油墨，用稀释剂调节黏度。采用100~200目丝网印刷，印刷的次数根据发光亮度来确定，发光亮度高，印刷次数多，精品字厂家，发光亮度低，印刷次数少，一般印刷二遍即可满足要求。采用自然晾干或低温烘干即可。4) 覆盖层。由于采用了发光材料印刷图案，必须在图案后印刷白色反光层以增加个性化的效果。我们采用白色热转印油墨在整个图案上用涂有印刷保护层的网版印刷一遍覆盖层。采用自然晾干或低温烘干即可。5) 黏合剂层。后用100~200目丝网印刷一遍热熔胶粘剂层，要保证覆盖整个图案。主要是用来粘接图案与布料。采用自然晾干或低温烘干即可。6) 标牌的包装。将干燥后的热转印标识用包装膜包装后平整放置。当前的常规做法多多少少和会用到油墨或其它化学试剂，对环境有一定有污染。随着科技的进步，精品发光字，会有更好的加工技术用于标牌的制作。

具有民族个性的，地方特色的，功能与美观相结合的标识标牌，是现代城市中一道重要的风景线。现代发达国家在城市规划，建筑设计，环境营造中已经将城市标牌设计，精品字图片，作为整体环境的一项重要因素加以考虑。城市标识首先要服务于公众，它并非艺术作品，南京精品字，它要求更多的依照人体工程学，感性知觉等原理设计，以符合观看者的需要。有些标牌是要以每小时80公里的速度来阅读的，而有些是供行人停下来时仔细阅读的。标牌作为一个公共场所里的识别系统，它的识别与欣赏多是在

一个[3]

动态空间之内，由远及近，再由近及远，加之它的功能较强，它的体量与尺度问题就显得尤为重要。

标识导视系统是给陌生人看的，所以设计者、设立者要身临其境地感受置于一个陌生环境中的出行者的心理状态和行为特点。通过实验测量特定空间的人群流量及流量分布，并在建筑平面图上用箭头线标示。据统计2005年中国人成年男性平均身高为1.697m，成年女性平均身高1.586m，平均视高在1.40m左右，所以标牌设置高度除了要遵守法规和标准规范符合国际通用准则，还要注意符合人们的日常行为习惯、平均视高。总之在城市环境标识系统设计过程中，应综合的运用“以人为本”的各种设计原则，将生活环境中的所有事物都作为对象来考虑，有针对性地进行适合人们使用的功能设计，才能改善现有的很多不便，有效地提高城市环境品质，形成令所有人都感到温馨的环境和全体参与，“人人共享”的和谐社会

精品发光字-南京琦晟标识公司-南京精品字由南京琦晟标识有限公司提供。南京琦晟标识有限公司（qishengbs.cn）在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，琦晟标识一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王奇。