

# 单相固态继电器组件—SAM40100D

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 单相固态继电器组件—SAM40100D              |
| 公司名称 | 苏州市德盟控制技术有限公司                    |
| 价格   | 130.00/个                         |
| 规格参数 | 应用范围:固态<br>品牌:固特<br>型号:SAM40100D |
| 公司地址 | 中国 江苏 太仓市 太仓经济开发区北京西路6号          |
| 联系电话 | 86 0512 53377200 18962600991     |

## 产品详情

|        |            |      |            |
|--------|------------|------|------------|
| 应用范围   | 固态         | 品牌   | 固特         |
| 型号     | SAM40100D  | 产品系列 | SAM        |
| 触点形式   | 常开型        | 额定电压 | 40-480 (V) |
| 电流性质   | 交流         | 外形   | 中型         |
| 功率负载   | 中功率        | 防护特征 | 敞开式        |
| 额定工作频率 | 47-63 (Hz) |      |            |

苏州市德盟控制技术有限公司主要经营范围有研发、生产、加工、销售固态继电器、控制器。

### 主要特点

采用国际上ssr最新设计线路和技术：输入恒流控制及led显示、交流过零通断、光电隔离、双硅增强输出或单硅反并联增强输出、输出led显示（专利技术）等。

采用国际摩托洛拉（motorla）光耦及法国汤姆逊（tomasan）的双向可控硅或美国ir公司的玻璃钝化可控硅方片精制作；

出厂的每一只产品均经过前后四次严格的检测、严格按iso9001:2000国际质量标准规范生产。

负载电压：40-480 vac

隔离电压： 2000 vac 1min

绝缘电压： 2000 vac 1min

控制电压：3-32vdc

控制电流：6 ma-25 ma（自动限流）

通态压降：1.3 vac

断态漏电流：3ma

通断时间：10ms

电压上升率：300 v /  $\mu$ s

频率范围：47/63 hz

动作状态指示：led

工作环境温度：-40 ~ 80

联系电话：0512-53377200 18962600991 传真：0512-53377300

联系人：朱利