

潍坊水泥艺术漆 水泥艺术漆装修报价 济南彩韵墙艺坊

产品名称	潍坊水泥艺术漆 水泥艺术漆装修报价 济南彩韵墙艺坊
公司名称	济南市天桥区彩韵墙艺装饰材料经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区黄台装饰材料市场21区3-4号
联系电话	13573100533

产品详情

肌理漆艺术涂料墙面施工工艺

刷涂封闭底漆

待浮雕干透后，水泥艺术漆墙面，涂刷一遍封闭底漆。封闭底漆一般无须另外加稀释剂进行稀释。涂刷前应将基层打磨平整，清理浮尘，施工工具应保持清洁，潍坊水泥艺术漆，确保封闭底漆不受到任何污染，不带任何杂物。封闭底漆一般选用辊涂的施工方法，既方便又快捷。

涂装肌理艺术漆

待封闭底漆干燥后，涂装肌理艺术漆。一般采用刮涂（抹涂）或喷涂等施工方式。刮涂（抹涂）施工是用铁抹子将涂料均匀刮涂到强面上，来回抹刮，刮出各种造型，或用特殊的施工工具制造出不同的造型。根据施工造型的要求，喷涂施工时应注意控制产品施工黏度、气压、喷口大小、距离等。遇有风的天气时，应停止施工。

彩韵艺术漆之--液体壁纸

壁纸漆系列产品

壁纸漆也称为液体壁纸、幻图漆或印花涂料，属一种新型内墙装饰水性涂料，该产品填补了墙面单色无图的缺陷，有着比墙纸质更好价更低的优点。产品绿色环保，施工过程中通过产品专用施工模具，以其独特的施工手法和工艺，使其达到真正的无缝连接。产品还有着不易剥落，起皮，开裂，易清洗等优点，将逐步替代传统的墙纸。

肌理漆艺术涂料墙面施工工艺

基层处理

在基面处理之前，墙体需要一定时间的养护。披刮腻子之前，应彻底清除疏松、起皮、空鼓、粉化的基层，然后去除灰尘、油污等污染物。用外墙腻子修补墙面，水泥艺术漆装修报价，道局部找平，用腻子或填缝胶填补大的孔洞和缝隙，待腻子干燥后，局部打磨，水泥艺术漆价格，再满披腻子使基层平整。腻子完全干燥后，进行打磨使基层平整。

浮雕层本身就是凹凸状态，对基层的平整度要求相对平涂工艺要低，可以减少打磨的遍数和细腻程度。外墙腻子为水泥体系的，同样需要进行养护，一般养护时间为14天，至PH值小于10、含水率小于10%后方可进行下一道工序的施工。

潍坊水泥艺术漆-水泥艺术漆装修报价-济南彩韵墙艺坊由济南市天桥区彩韵墙艺装饰材料经营部提供。济南市天桥区彩韵墙艺装饰材料经营部（www.cyqyf.com）位于济南市天桥区黄台装饰材料市场21区3-4号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前济南彩韵墙艺坊在工程施工中享有良好的声誉。济南彩韵墙艺坊取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。济南彩韵墙艺坊全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。