

煤气放散点火装置中高能点火器配置

产品名称	煤气放散点火装置中高能点火器配置
公司名称	西安嘉华热工设备有限公司
价格	4500.00/套
规格参数	品牌:西安嘉华热工设备有限公司 型号:JHGN-120 产地:陕西西安
公司地址	西安市新城区幸福中路41号
联系电话	18792959704

产品详情

煤气放散点火装置中高能点火器配置

煤气放散点火装置高能点火器由高能点火器、点火杆和点火电缆组成一套。高能点火器：主要用于燃气、燃油工业燃烧器自动点火、放散火炬的点火，具有点火可靠、寿命长等优点，发火端耐高温、抗结焦，具有自净能力，因此被广泛应用于石油、化工、冶金、陶瓷、环保能源等行业。

西安嘉华热工设备有限公司煤气放散点火高能点火装置优势：

- 1、采用热面式低压点火技术：公司新开发的第三代点火产品；
- 2、其与我公司研制的点火杆、点火电缆组合，用于点燃点火杆。具有外形小巧、结构简单、输出能量高、一体化封装、免维护等特点；
- 3、采用新型热面式点火新技术，点火时热面的温度可达~1500度，点火能量大；
- 4、点火核心元器件采用新型非金属材料，具有寿命长、耐高温、可靠性高等特点；
- 5、点火杆组件采用防水、防冰冻的一体化，对于极其恶劣的工作环境适应能力极强。

高能点火器的配套装置点火杆：

西安嘉华的点火杆KTGQ-62为配套高能点火器使用的点火装置。点火杆前段采用kanthal高温合金；semicond高温材料。长期耐温1300 。

高能点火杆独特设计，不仅可以耐高温，而且可以适应各种恶劣环境，无论刮风下雨还是雨雪天气，都

不会影响点火成功率。同时也有效的延长了点火杆的使用寿命，并且防护等级高，安装维护方便。

高能点火器、高能点火杆及点火线缆：1、点火杆前段采用kanthal高温合金；semicond高温材料。长期耐温1300 。2、点火杆常规外径 16，安装螺纹M18×1.5，特殊情况点火杆外径，长度、连接方式，可根据用户要求定做。点火线缆的长度根据顾客需求定做。3、当您的放散点火装置出现问题时，您可以咨询我们的技术，他会先分析您的所在问题，对症下药，如果线上解决不了，我们会派工程师现场进行分析，提出更好的技术方案，解决问题，西安嘉华热工保证无中间商赚取差价，欢迎前来咨询。