

固态继电器—SAM801000D

产品名称	固态继电器—SAM801000D
公司名称	苏州市德盟控制技术有限公司
价格	710.00/台
规格参数	应用范围:固态 品牌:固特 型号:SAM801000D
公司地址	中国 江苏 太仓市 太仓经济开发区北京西路6号
联系电话	86 0512 53377200 18962600991

产品详情

应用范围	固态	品牌	固特
型号	SAM801000D	产品系列	SAM
触点形式	常开型	额定电压	40-800 (V)
电流性质	交流	外形	中型
功率负载	大功率	防护特征	封闭式
额定工作频率	47-63 (Hz)		

苏州市德盟控制技术有限公司专业研究、生产加工、销售固态继电器、调压整机...

gold牌模块式中功率固态继电器采用国际上ssr最新设计线路和技术，内置瞬态tvs保护和高i²t技术，有效保护过压过流，交流过零通断，光电隔离，单硅反并联增强输出，具有较高的dv/dt和di/dt承受能力,输入恒流控制及led显示.所用的国际顶尖品牌玻璃钝化片加上高水准的焊接技术，超高的性能稳定性，是gold牌ssr优秀品质的坚实基础。ssr在使用时建议配用合适的散热器和半导体专用的快速熔断器，并在散热器和固态继电器之间涂有导热硅脂。

主要特点

采用国际上ssr最新设计线路和技术：输入恒流控制及led显示、交流过零通断、光电隔离、双硅增强输出或单硅反并联增强输出、输出led显示（专利技术）等。

采用国际摩托洛拉（motorla）光耦及法国汤姆逊（tomasan）的双向可控硅或美国ir公司的玻璃钝化可控硅方片精制作；

出厂的每一只产品均经过前后四次严格的检测、严格按iso9001:2000国际质量标准规范生产。

负载电压：40-480 vac

隔离电压： 2000 vac 1min

绝缘电压： 2000 vac 1min

控制电压： 3-32vdc

控制电流： 6 ma-25 ma (自动限流)

通态压降： 1.3 vac

断态漏电流： 3ma

通断时间： 10ms

电压上升率： 300 v / μ s

频率范围： 47/ 63 hz

动作状态指示： led

工作环境温度： -40 ~ 80

联系电话： 0512-5337720018962600991 传真： 0512-53377300

联系人： 朱利